

# 高扬程消防水泵 多级消防泵 厂家供应加压泵

产品名称	高扬程消防水泵 多级消防泵 厂家供应加压泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	2165.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量10L/S XBD6.0/10-65-200:扬程60米 上海:功率18.5KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

## 产品详情

### 高扬程消防水泵 多级消防泵 厂家供应加压泵

XBD-I室内立式消防水泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命

机械控制：

一是，水泵房消防泵控制柜直接启泵。

二是，消防报警主机多线模块启动，报警主机的面板上有一个多线控制盘，上面相应的启停按钮，也就是您说的种情况。

三是，依靠管网压力的变化来控制启停泵，包括：电接点压力表，压力开关等就是这种情况。这也就是您所说的第三种情况。

四是，也就是您疑问的第二种情况，消控中心远程启泵按钮启泵。通常做法是：在消控中心单独设一个

小型的远程启泵控制箱，它是220V的，不通过消防主机，每台泵对应一个按钮，而不是一个柜对应一个按钮。作用相当于消火栓按钮，这种启动方式是消防验收规范所要求的，当然也就能通过消防验收。

保养维修：

消防泵的正确保养，特别是预防性的保养，是\*\*\*容易、\*\*\*经济的保养，因此是延长使用寿命和降低使用成本的关键。日常维护可按以下步骤进行检查燃油箱的燃油量

观察燃油箱的存油量，根据需要添足。

检查油底壳中机油平面——观察油面是否达到机油标尺上的刻线标记，不足时应加到规定量，但不能超过标尺刻线的上限。

检查卧式消防泵调速器机油平面——如果未达到

BD-L型立式单级单吸消防泵组，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用，主要用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

本司生产的XBD-L型消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获得上海市消防产品认可证书。

本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。

2、叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和