

昕锐品牌远距离电力测距望远镜1200米

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 昕锐品牌远距离电力测距望远镜1200米 |
| 公司名称 | 梅越电子商务（上海）有限公司 |
| 价格 | 5800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:昕锐 型号:XR1200 适用范围:0-1200m |
| 公司地址 | 南昌市西湖区洪城路778号 |
| 联系电话 | 0791-86585339 17779131324 |

产品详情

功能配置

XR1200

精准型

测距范围

一般目标0-1200米

高反射0-2000米

测距精度

± 0.3m(<400m)

± 0.5m(400m-1000m)

± 1m(1000m-2000m)

测倾斜角

量程：± 90 ° 精度：± 0.5 °

测方位角（AZ）

无

跨距测量 (ML)

二维垂直面内两目标间测跨距

测量模式

VD ML(两点测高差)

HD ML(垂直向两点间测水平距/坡度)

HT(两点测高)

HD HT(三点测高)

HD/SD(单点测水平距)

VD(单点测垂直距/倾角)

目标模式

可设定扫描、标准、近距C和远距F模式

光学放大

7X

光学显示屏

高清LCD液晶显示

测距分辨率

10cm

防护等级

IP56

激光波长

905nm

激光安全等级

CLASS(一级)

电池类型

CR123A*2 / DV3.7V*1

工作时间

连续工作14小时

尺寸

126.5mm*108.5mm*48mm

重量

400g

蓝牙

有

配套

RXIRY昕锐巡检传输APP

系统设置 一键恢复出厂设置

其他配置

横握操作，内置RS232串口，有数据存储功能并可至少保留100组数据

VD ML模式（两点测高差模式）

适用于两个目标点均可通视时（可看到的两个目标点，激光可以打到两目标点）。

HD ML模式（垂直向两点间水平距模式）

适用于两个目标点均可通视时（可看到的两个目标点，激光可以打到两目标点）。

HT模式（两点测高模式）

适用于首个目标点可通视时（看的到且激光可以打的到首个目标点）的情况，例如测楼房、水塔、高压线塔、电杆等物体。

HD HT模式（三点测高模式）

适用于所测目标的顶端和低端均不通视的情况（激光打不到目标的顶端和低端的情况，如测树木高度时）。

HD/SD模式（水平距/斜距模式）

该功能模式可同时显示所测量目标点的水平距离和斜距数值。

VD模式（垂直距模式）

该功能模式可同时显示所测量目标点的垂直距和倾斜角数值。

系统菜单设置

长按"M"键进入系统设置菜单。不断按下"M"键可选择不同的系统设置菜单，在设置完成您所需要的菜单设置后按下"M"键即可确认当前设置并会自动退出并返回到初始测量界面。

Rxiry恢复出厂设置方式

在关机状态下，长按"R"键10秒直至屏幕上出现如图所示，松开"R"键初始化完成。（请在倾角无法校对通过或者菜单设置混乱状态下使用此功能）