

全自动塔机喷淋系统

产品名称	全自动塔机喷淋系统
公司名称	任县宾龙机械厂
价格	.00/个
规格参数	型号:BL 功率:7.5KW 控制方式:遥控/自动
公司地址	河北省邢台市任县永福庄工业区
联系电话	13373399606

产品详情

为了治理扬尘，强化绿色环保发展理念，围绕国家建设工程大气污染综合治理工作目标，强化监管，扎实开展建筑施工现场扬尘治理整改工作，严格落实扬尘污染治理制度规定，国家出台重拳打击力度政策。对不按规定施工的单位企业进行处罚、停工整顿、查封等措施。针对扬尘治理工程，我公司通过多次的实践改良，创造出一种新型的降尘、除尘的“抑尘神器”喷淋降尘系统。系统简介及原理 喷雾降尘系统是采用伯努利原理，利用高压水泵把水压入水管造成高速水流，然后在水管上安装特制防尘雾化喷嘴，高速水流碰到障碍物后裂成小水滴，产生喷淋喷雾效果。好似“人工降雨”一般。系统适用范围 市政和道路施工、建筑工地、水泥厂、砖瓦厂、煤场、采石场，混凝土搅拌站、垃圾填埋场，废物回收处理站、喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外降温、厂房加湿降温等众多领域。

工地塔吊喷淋系统构造：

产品主要由：高压水泵、过滤器、电箱、智能控制系统、特制防尘雾化喷嘴、水管及其它配件组成。工地塔吊喷淋系统性能特点1、喷淋范围广，可完整覆盖塔吊旋转半径内的区域;塔吊在工作时呈360度角旋转，以40米喷淋半径计算，塔吊围绕工地转一圈覆盖的面积是5000多平方米。2、通过对工地喷淋，喷雾，达到很好的降尘效果，抑制工地扬程，治污减霾。3、在高温天气，通过喷淋，喷雾对工地进行降温，帮助工人顺利度过酷暑。4、对喷淋范围内的混凝土进行喷淋养护，可以节省不少人力、物力。5、预防并减少火灾。工地塔吊喷淋降尘,施工顺序：1、预先于塔吊基础处留设施工消防用管接口。2、在塔吊喷淋安装前根据塔吊旋转臂长间隔2米一个预设喷头。3、根据塔吊万向轮轴芯安装万向节支撑架并设置喷淋系统万向节，保持同轴同心。4、在旋转吊臂上铺设预先接好喷头的旋转吊臂管路并与万向节相连。5、连接输水管并与万向节相连。6、调试塔吊喷淋系统。应用：多功能喷淋降尘装置广泛用于市政工程、煤矿运输场所、进出港码头、建筑工地等处，从广大用户实际使用效果看，该装置将各类作业环境的粉尘浓度有效的降低了90%以上，同时还有效吸收一定有害气体，降低瓦斯浓度，为职工也营造了舒心、安全的工作环境。很多建筑工地扬尘很多，施工人员长期处于一个阴霾的工作环境中。所以工作人员渴望有一个长期性的舒适工作环境。喷淋降尘系统应运而生。喷淋可以一天24小时不间断工作。覆盖整个工作区域，降尘除霾、降温降暑。喷射出来的是雾化水，仿佛如临仙境，在夏日炎炎，也给忙碌劳作的工作带来一丝春意。