

室内小间距led显示屏 p1.667led电子屏

产品名称	室内小间距led显示屏 p1.667led电子屏
公司名称	深圳市创事达电子有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	像素:359856 型号:p1.667 产地:深圳厂家
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道岗头东王围190号
联系电话	0755-23711383 15361438873

产品详情

室内小间距led显示屏 p1.667全彩led电子屏

随着科学技术的高速发展和LED显示屏技术的不断提升，LED显示屏的使用寿命已经得到很好的提升延长，但质量再好的电子产品缺乏保养维护都是不行的。很多客户朋友并未真正懂得LED显示屏相关操作和使用注意事项，最终导致LED显示屏寿命大为缩短。凯莱特显示屏在这为大家详细说明下LED显示屏使用过程中的保养维护问题。

室内小间距led显示屏 p1.667全彩led电子屏

LED显示屏维护保养常见三大问题点

一、关于LED显示屏开关问题

我们要先开机后开屏，关机时先关屏后关机，如果我们先关了计算机而不关LED显示屏屏幕时就会导致整个屏体出现高亮点导致烧毁灯管的危险，烧毁灯管后果严重。我们不能不断进行开关机，开关屏幕的时间间隔要大于五分钟，另外我们要避免全白屏屏幕状态下开屏，因此这时系统的冲击电流

是最大的，如果环境温度过高或者是散热条件不好时，这时我们就不要长时间开屏效果不好，如果我们的LED显示屏经常会出现电源开关跳闸的现象，此时我们要检查屏体进行电源开关的更换，确保正常使用，定期检查挂接处的牢固情况，如果发生松动现象要重新加固或者更新吊件。

二、LED显示屏控制系统部分更改、变动注意事项

1、计算机、控制部分的电源线零、火不能反接，应严格按原来的位置插接。如有外设，连接完毕后，应测试机壳是否带电。

2、移动计算机等控制设备时，通电前应首先检查联接线、控制板有无松动现象。不能随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。

3、移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时，不应反复通电测试，应及时查找问题

室内小间距led显示屏 p1.667全彩led电子屏

三、软件操作使用注意事项和定期检查病毒，删除无关的数据

1、掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改，熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。

2、熟练使用程序、操作与编辑。

LED显示屏不仅丰富了人们的文化生活体验，更为重要的是对于城市形象的提升具有促进意义，LED产业发展如此迅速我们要从根本上进行更为彻底的认识和了解，在使用LED显示屏时要更加注重保养，让寿命延长。 创事达五年超长质保，省电20%，专业的LED显示屏生产厂家

[返回列表](#)