

不锈钢卡箍 卡箍接头硅胶垫整套 201精铸卡箍

产品名称	不锈钢卡箍 卡箍接头硅胶垫整套 201精铸卡箍
公司名称	温州胜宇机械科技有限公司
价格	5.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州经济技术开发区沙城街道七五村昌文路72弄3幢9号（注册地址）
联系电话	15258003158

产品详情

卫生级卡箍 在管道连接中与卡箍接头能快速连接，可与容器和阀门，配件配套使用起到了良好的紧箍作用，改变传统的法兰连接带来的不便于拆卸，造型更美观，符合食品卫生标准。

不锈钢卫生级卡箍（外抛镜面、亚光、普通光、粗抛等）1、规格型式：DIN标准（DN15-DN159）、(3/4s-8s)ISO标准（19.1-159）2、连接方式：快装3、产品材料：不锈钢精铸3044、质量与用途：产品外用高档抛光设备处理，达到表面精密度要求；快装管件、螺纹管件采购进口焊机设备点焊。此产品适用于啤酒、制药、乳品、食品、饮料、机械制造商及卫生大型工程连接等领域用于：制药饮料乳品工程。

不锈钢卡箍接头：厂家直销不锈钢卡箍接头 品质好 价格优惠 也叫做不锈钢精铸卡箍，不锈钢卡箍接头，快装接头.沟槽卡箍。它是由一个精铸卡箍，一个密封圈，两个平接头组合成。卡箍与接头都可分开使用，也可成套使用。分开使用时卡箍主要是起固定管道或固定管道连接处的连接作用。卡箍规格规格：DN15-DN250，另可根据客户要求批量订做。卡箍公称压力：0.6-2.5MPa 不锈钢卡箍接头特点：快速：不需焊接和再镀锌，安装速度比法兰连接的管件快. 简易：它比法兰轻、锁紧机械设计巧妙，螺栓数量少，无需对孔对锁。可靠：该卡箍、垫圈与管端沟槽系全圆周压紧，其管端拉力强度大，试验压力达4.2 MPa，温度 - 30 ~ 100 ，真空度可达0.08MPa； 垫圈设计为O型，能形成三重防漏，管内压力越大，密封越好； 垫圈可因流体介质、管材、温度来进行合适的选择密封圈材质。