

## PBT 70G20 日本宝理 GF20

产品名称	PBT 70G20 日本宝理 GF20
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	日本宝理:PBT 70G20:日本宝理 日本宝理:70G20
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

## 产品详情

上海圆高工程塑料公司主要销售原料有：

ABS：台湾奇美系列

PET：台湾南亚系列、美国杜邦系列

AS（SAN）：台湾奇美系列

PBT：台湾南亚系列、基础创新（原美国GE）系列、美国杜邦系列、

台湾长春系列、日本宝理系列、三菱工程系列

POM（聚甲醛）：美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、云南云天化系列

日本宝理系列、韩国工程塑料、日本三菱工程系列、台湾台丽钢系列

PA（尼龙）：台湾南亚系列、美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、

德国朗盛系列、日本东丽系列、日本旭化成系列

PC（聚碳酸酯）：台湾南亚系列、德国拜耳系列、日本三菱工程系列

基础创新（原GE）系列、日本帝人系列、韩国LG-DOW系列

PC/ABS合金料：基础创新（原美国GE）系列、德国拜耳系列

台湾奇美系列、日本帝人系列.

台湾南亚PBT 1210G3 : 15%玻纤增强 , 高强度及高抗热变形、电器性能佳

台湾南亚PBT 1210G6: 30%玻纤增强 , 高强度及高抗热变形、电器性能佳

台湾南亚PBT 1403G3: 特性 : 15%玻璃纤维增强 , V-0级 , 抗热变

台湾南亚PBT 1403G4: 特性 : 20%玻璃纤维增强 , V-0级 , 抗热变

台湾南亚PBT 1403G6: 特性 : 30%玻璃纤维增强 , V-0级 , 抗热变

台湾南亚PBT 140PG3: 特性 : 15%玻璃纤维增强 , 无卤阻燃 V-0级

台湾南亚PBT 140PG6: 特性 : 30%玻璃纤维增强 , 无卤阻燃 V-0级

台湾南亚PBT 1300 : 特性 : UL 94V-0耐燃级 , 用于连接器、插座、

台湾南亚PBT 1512 : 特性 : 超韧PBT

PBT美国杜邦SK603玻纤增强

PBT美国杜邦SK643FR、S650FR玻纤增强 阻燃级

PBT美国杜邦SK605、SK655玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4300G4增强20 阻燃级

PBT德国巴斯夫B4406G4、B4406G玻纤增强 阻燃 注射级 耐热老化

PBT德国巴斯夫B4500挤出 医用 食品级 中粘度

PBT美国GE 310SEO未增强 注塑级 阻燃级

PBT美国GE 4032注塑级 玻纤增强 高抗冲

PBT美国GE 420 430玻纤增强 抗冲击性

PBT美国GE 735玻纤/矿物增强

PBT美国GE 508R玻纤增强 降低翘曲性

PBT美国GE DR51加纤15增强

PBT美国GE FV608玻纤增强 耐热/耐化学剂性、韧性、抗挠曲疲劳

PBT 日本宝理70G15增强难燃级

PBT 日本宝理 3116 GF7 增强级

PBT 日本宝理 2002 一般级

PBT 日本宝理 3216 GF15 增强级

PBT 日本宝理 3226 GF20 增强级

PBT 日本宝理 3300 增强级 30玻纤增强

PBT 日本宝理 3316 GF30 增强级

PBT 日本宝理70G15 GF15增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理70G20 特性 GF20增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理70G30 GF30增强型,标准难燃品级

PBT 台湾新光 D202G15 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 D202G30 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 DH7001 注塑级

PBT 台湾新光 E202G15 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 E202G20 注塑级 外观颜色.黑色,A级合格品 ( 无毒材料 )

PBT 台湾新光 E202G30 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 E206G15 增强阻燃

PBT 台湾新光 E206G30 增强阻燃

PBT 台湾长春 1100 一般级

PBT 台湾长春 4115 强性难燃级

PBT 台湾长春 4115-202FV 玻纤15

PBT 台湾长春 4120 强化难燃级 含有玻纤20

PBT 台湾长春 4130 难燃强化级 含水玻纤30

PBT 台湾长春 4140 强化难燃级 含有玻纤40

PBT 台湾长春 4815 难燃强化级 含有玻纤15

PBT 台湾长春 4815BK 玻璃纤维强化

PBT 台湾长春 4815-NCB 含有玻纤15

PBT 台湾长春 4820NCB 结晶快速, 易成型

PBT 台湾长春 4830 含水量有玻纤30, 强度大

PBT 台湾长春 4830BK 玻璃纤维强化，机械强度大

PBT 台湾长春 4830-NCB 玻璃纤维含量30

一.优点：机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似、摩擦系数小有自润性、吸水率低、电气性质优良、尺寸安定性良好、耐药品性、耐油性极佳。

用途：电子电器：无熔线断路器、电磁开关、弛返变压器、家电把手、连接器、汽车外壳 车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等...

..