

# 高效多功能冷堆渗透剂 织物冷轧堆前处理 纺织助剂

产品名称	高效多功能冷堆渗透剂 织物冷轧堆前处理 纺织助剂
公司名称	东莞市洁威实业有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:洁威化工 型号:212 产地:广东东莞
公司地址	东莞市桥头镇莲城社区莲湖路南华萃一巷16号
联系电话	0769-83077331 13414700968

## 产品详情

### 高效多功能冷堆渗透剂 织物冷轧堆前处理 纺织助剂

#### a、产品简介

本产品是全新一代高效多功能助剂，冷堆渗透剂适用于梭织全棉、天丝、粘胶及其化纤混纺织物的冷轧堆前处理工艺。冷堆后的织物不用短蒸不用氧漂即获得理想的退浆效果，白度和毛效可以达到大机轧染的工艺要求，真正实现了高效短流程、低成本和节能减排的处理效果。

#### b、技术指标

主要成分：特殊表面活性剂的复配物

外观：浅黄色至黄色透明液体

离子性：阳离子

PH 值：3±0.5（1%水溶液）

稳定性：耐碱、耐盐、耐硬水

溶解性：易溶于水中

保质期：6个月

产品规格:125kg/塑料桶

储存条件：阴凉、干燥处存放

### c、主要性能

冷堆渗透剂具有优异的渗透、乳化、分散、螯合及稳定分解等功能；产品集精炼、洗涤和稳定性能于一体，操作简单。高效节能流程短；冷堆后的织物不用短蒸不用氧漂即可获得传统冷堆+氧漂的工艺效果；冷堆渗透剂不含APEO成分，符合环保要求。

### d、应用

#### 1、棉、麻、天丝及其化纤混织物冷轧堆

冷堆宝212： 12-16g/l

烧碱100%： 40-60g/l

双氧水100%： 15-25g/l

工艺流程：二浸二轧（轧液率100%） 温室堆置20-24小时（包胶模）  
热水洗（90 4格 80% 1格 60% 1格） 烘干

#### 2、含粘胶织物冷轧堆

冷堆宝212： 6-15g/l

烧碱100%： 25-30g/l

双氧水100%： 4-6g/l

工艺流程：二浸二轧（轧液率100%） 温室堆置8-15小时（包胶模）  
热水洗（85 4格 80% 1格 60% 1格） 烘干

注：具体用量及工艺应视织物品种、设备及后工序要求定，建议第一次使用应先做少批量试验或联系本公司技术人员现场跟进。