

ZYJ-M6压风自救6人使用压风自救装置价格

产品名称	ZYJ-M6压风自救6人使用压风自救装置价格
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZYJ 产地:山东济宁
公司地址	济宁市金宇路52号创新大厦西区A座2楼2371室（注册地址）
联系电话	15954707164

产品详情

ZYJ-M6压风自救安装时，需严格依照煤矿安全生产章程进行安装，每隔50米安装一组或几组，每组呼吸器单独配置减压过滤阀，过滤空气中的杂质、水和油、降低压风噪音、精确控制空气压力，使工人呼吸舒适，压风自救装置配备了较长的呼吸软管，取消了披肩防护袋（软管长3m），避灾人员可小范围活动并有利于相互传递信息。联系电话：15954707164（同微信）

ZYJ-M6压风自救产品详情ZYJ-M6压风自救简介

压风自救器是一种固定式永久性自救配备，用于具有煤与瓦斯杰出的煤矿井下救灾防护，设备在有人作业的场所及人员活动的井巷或峒室，也可设备在掘进和回采作业面。当发生煤和瓦斯杰出预兆时，作业人员可就近进入自救设备，翻开压气阀避灾。压风自救器一般构成体系后使用，即由若干组压风自救设备设备在同一个地址构成压风自救站，每组一般由3~5个头组成，每个地址装多少个头，应视该作业场所的作业人数而定，其设备头数应大于在该场所作业的人数。该设备体系结构简略，价格便宜，是一种经济型永久性自救设备体系。

ZYJ-M6压风自救参数

型号：ZYJ供水压力：0.1—0.5 MPa；浑浊度：<10 NTU；温度：5—45 市政自来水；饮水出口：5个运用软管（有卫生许可证，可以饮用）接出，和矿井压风自救设备配套运用；寿数：2年（家庭清水时）；开始产水量：400 L/min；进水接口：10-25高压胶管接头或接头座。

ZYJ-M6压风自救构造及工作原理

ZYJ矿井压风自救设备箱体结构是一种新式的阻隔式气体呼吸防护设备，针对传统旧式压风自救设备存在的缺陷，本设备一箱六组，能一起供给六人运用，到达互相照顾的作用。ZYJ矿井压风自救设备由壳体、设备板、进气总管、挂钩、箱锁、都采纳不锈钢制造而成。是当矿井下发生事端或呈现有害气体作业人

员不能正常呼吸时，为避灾而设定的一种自救设备。每组呼吸器独自装备减压过滤阀，过滤空气中的杂质、水气和油质、降低压风噪音、从而精确操控空气压力，使工人呼吸无阻碍、疏通舒适。选用轻型呼吸面罩直接带在嘴上进行呼吸，还具有安稳调理压力、手动流量调理、三级消音、过滤、排水、防尘等六种功用，还能在绷簧管范围内自在活动。经过该设备运送新鲜空气，使避灾人员能长时间呼吸轻松，到达安全避灾，安稳作业心情的意图。它的供气一般选用矿井压风管路，对压风气体进行减压、消声、流量调理，过滤油水等功用，为作业人员供给新鲜的空气。本设备有设备便利，美观大方，运用寿命长，噪音低，空气新鲜卫生，不影响视野，人员可在必定的范围内作业活动等长处，较为抱负中的一种矿用ZYJ压风自救设备。

ZYJ-M6压风自救实物图

ZYJ-M6压风自救当煤矿井下发生瓦斯浓度超标或超标征兆时，扳动开闭阀体的手把气路通畅，功能装置迅速完成泄水、过滤、减压和消音等动作后，此时防护套内充满新鲜空气供避灾人员救生呼吸，避灾人员在使用该压风自救装置时，感到舒适、无刺痛和压迫感，安装时，需严格依照煤矿安全生产章程进行安装，每隔50米安装一组或几组。