

上海专业维修混凝土搅拌车意大利PMP7.8减速机

产品名称	上海专业维修混凝土搅拌车意大利PMP7.8减速机
公司名称	上海徽统实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	多少钱:电话联系15821649461
公司地址	上海市青浦区华腾路1288号1幢3层D区391室
联系电话	021-59796365 15821649461

产品详情

产品说明

产品名称：意大利PMP减速机

产品品牌：意大利PMP

型号：PMB7.8

材质：铸铁

产品产地：意大利

产品用途：混凝土搅拌车

产品特点：体积小、重量轻、承载能力高，使用寿命长、运转平稳、噪声低。具有功率分流、多齿啮合独用的特性。

产品参数：型号最大输出矩（Nm） 减速比重量马达最大转速（rpm） 容积（m3）

行星减速机是一种用途广泛的工业产品，其性能可与其它军品级行星减速机产品相媲美，却有着工业级产品的价格，被应用于广泛的工业场合。

选用的方法

1. 按热功率校核平行轴系列齿轮箱的热功率Pr适用于环境温度20℃，每小时100

%连续运转和功率利用率($P_2/P_1 \cdot 100\%$)为100%的情况，条件不同时，须进行修正。

2. 已知参数和条件 Given following information 原动机名称，功率 $P_1=kW$ 转

速 $n_1=r/min$ 工作机名称，功率 $P_2=kW$ 转速 $n_2=r/min$ 要求的传动比 $i=n_1/n_2$ 每天工

作小时数 h ，每小时启动次数 n 次。每小时运转周期 %负荷特点(平稳、冲击、严重冲击)，可靠度要求(一般、较高、高) 环境温度．现场散热条件，冷却水温度

联轴器型式，齿轮轴轴伸上是否还要承受其他附加力装配方式型。输出轴旋向(双向旋转时请说明主旋向)有无其他特殊要求。

3. 按额定功率选择规格型号平行轴系列齿轮箱的公称输入功率 P_A (表9—20)按

载荷平稳，每天工作时间小于或等于10h，每小时启动不超过5次，允许启动转矩

为工作转矩的2倍，单向运转，单对齿轮的接触强度安全系数约为1，失效概率小

于或等于1%等条件计算确定的。齿轮箱双向运转时，需视情况将 P_A 乘上0.8-1.0

的系数，当反向载荷大，换向频繁、选用的可靠度系数 K_R 较低时，系数取较小值

，反之取较大值。

主要维修范围：德国力士乐rexroth、德国林德linder、德国哈威hawe、日本油

研yuken、日本不二越nachi、日本大金daikini、日本川崎kawasaki、日本极东

泵、美国威格士vickers、美国派克parker、美国萨澳sauerdanfoss、美国伊顿

EATON、法国丹尼逊denison等各种进口液压泵、液压马达。