

BK和BF丝杆支撑座

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | BK和BF丝杆支撑座 |
| 公司名称 | 丽水市长润自动化技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:长润自动化 产地:浙江丽水 型号:FF |
| 公司地址 | 浙江省丽水市莲都区水阁街道文宝三路9号 |
| 联系电话 | 0578-2720220 15215779930 |

产品详情

支撑座有8个型号，对标准滚珠螺杆库存品的轴端、成品，预备了标准化的支撑座EK、EF、FK、FF型，对一般滚珠螺杆预备了标准支撑座AK、AF、BK、BF型。固定侧装有经预压调整的JS5级或P0级的角接触滚珠轴承，可依选用螺杆等级做最符合经济的搭配。高精度稳定的回转性能支撑侧使用深沟槽滚珠轴承。支撑座EK、BK、FK和AK型的内部轴承含有适量的锂皂基润滑脂，用特殊密封。所以这些型号能够长期使用。

支撑座是连接丝杆和电机的轴承，构造与特长对标准滚珠螺杆库存品的轴端成品，预备了标准化的支撑单元EK、EF型，对一般滚珠螺杆预备了标准的支撑单元BK、BF型。固定侧的支撑单元装有经预压调整的JIS5级的角接触球轴承。特

别是在EK6、8的超小型式中，装有为超小型滚珠螺杆所开发的接触角45°的超小型角接触球轴承，能获得高刚性、高精度的稳定的回转性能。

支撑侧的支撑单元使用深沟球轴承。支撑单元EK、BK型的内部轴承中装入了适量的锂皂基润滑脂，用特殊密封垫圈进行密封，能直接安装，长期使用。

(1)最佳轴承的采用

考虑到与滚珠螺杆在刚性上的均衡，使用高刚性低扭矩的角接触球轴承(接触角30°、自由组合)。同时，超小型支撑单元EK6、8装有为超小型滚珠螺杆所开发的超小型角接触球轴承。这种轴承接触角是45°

，球径小、球数多，是具有高刚性、高精度的超小型角接触球轴承，能获得稳定的回转性能。

(2)支撑单元的形状

支撑单元有角型和圆型系列，可根据用途选择。

(3)小型且安装简便

支撑单元是考虑了安装周围空间的、小体积的设计。同时，装入了经过调整预压的轴承，交货后就可直接进行装配，既降低了装配工时，又可提高装配精度

支撑座的种类主要有:

1. 丝杆支撑座-FK

标准支撑座，规格与THK相同。为滚珠丝杆两侧专用支撑座。最后修改日期:

2. 重负荷支撑座-WBK

标准支撑座，规格与NSK相同。为滚珠丝杆两侧专用重负荷型支撑座。最后修

3. 螺母支座-MGD

滚珠丝杆用的标准螺母支撑座。

4. 螺帽支座-MC

滚珠丝杆用的标准螺母支撑座。

5. 锁固螺帽(RN)

标准支撑座，规格与THK相同。为滚珠丝杆两侧专用支撑座。

6. 丝杆支撑座-AK

标准支撑座，规格与THK相同。为滚珠丝杆两侧专用支撑座。

7. 丝杆支撑座-EK

标准支撑座，规格与THK相同。为滚珠丝杆两侧专用支撑座。

8. 丝杆支撑座-BK

标准品丝杆支撑座，规格与THK相同。为滚珠丝杆两侧专用支撑座。

滚珠丝杠支撑座是连接丝杠和电机的轴承，构造与特长对标准滚珠螺杠库存品的轴端成品，预备了标准化的支撑单元EK、EF型，对一般滚珠螺杠预备了标准的支撑单元BK、BF型。固定侧的支撑单元装有经预压调整的JIS5级的角接触球轴承。特别是在EK6、8的超小型式中，装有为超小型滚珠螺杠所开发的接触角45°的超小型角接触球轴承，能获得高刚性、高精度的稳定的回转性能。支撑侧的支撑单元使用深沟球轴承。支撑单元EK、BK型的内部轴承中装入了适量的锂皂基润滑脂，用特殊密封垫圈进行密封，能直接安装，长期使用。

