

全自动薯类清洗上料机厂家土豆红薯自动洗薯机

产品名称	全自动薯类清洗上料机厂家土豆红薯自动洗薯机
公司名称	济宁润恒机械设备有限公司
价格	4260.00/台
规格参数	型号:RH-4X 电机:3kw 工作量:3000-4000kg
公司地址	曲阜市西开发区
联系电话	0537-4918689 15653716217

产品详情

全自动薯类清洗上料机厂家土豆红薯自动洗薯机

鼠笼式洗薯机,通过放置螺纹钢笼体,带一定压力的水流和螺旋输送装置,对球状和块状薯类表面泥沙和污物进行清洗。鼠笼式清洗机分为转笼次清洗,二次上料淋雨式再次冲洗,所以清洗效果好,并且节能省水,构造简单,设计合理,使用寿命在十年以上,动力只须3千瓦电动机即可配套一寸口径白的自来水管,每小时清洗3-5吨的生产量,是清洗红薯、耳铃薯、木薯、萝卜的理想设备

- 1.漏斗式上料,降低了人工上料的高度,使上料更方便,减轻了体力劳动。
- 2.旋筒输送,兼具洗薯和输送功能,鲜薯在旋筒中一方面沿筒壁作圆周运动,一方面沿轴线作直线运动,加长了清洗距离,鲜薯洗净度高,并可部分去皮。泥沙、石块、皮渣通过壳底排污口自动排出。
- 3.节能,每小时可清洗鲜薯3--5吨,能耗仅不足3度。

清洗机主要应用于薯类淀粉、马铃薯全粉等成套生产线中的原料(物料)清洗。该机采用逆流洗涤原理,物料(薯类)从进口流入清洗机滚笼内随螺旋绞条至出口,而清洗槽内的水,在滚笼内螺旋绞条的反作用下流向清洗机进口,与物料(薯类)逆向运动,清洗效果好,可有效除泥、除砂。

清洗机由机架、主轴、滚笼、螺旋绞条、清洗槽及传动件组成，整机结构精简，设计合理，运行平，物料破碎率低，节能节水。

在清洗工作时，物料输送到转动的滚笼内，物料随螺旋绞条滚动前移，移至滚笼出口处，固定在滚笼出口端的料斗将洗净的物料舀至机外的输送带上，连接不断地将经过逆向水流清洗干净的物料送至下道工序。