

# 公路护坡防护网

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 公路护坡防护网       |
| 公司名称 | 安平县厚信丝网制品有限公司 |
| 价格   | 25.00/平方米     |
| 规格参数 |               |
| 公司地址 | 安平县前埔村277号    |
| 联系电话 | 18031887330   |

## 产品详情

公路护坡防护网 公路护坡防护网安装应该找谁呢？请联系建泰丝网，辛经理  
电话 18031887330(微信同步)

QQ 3031896845 是一家专业的生产公路护坡防护网的厂家，安装让您省心，欢迎来电咨询！

公路护坡防护网主动边坡防护网和被动边坡防护网首先安装的位置不同。

主动边坡防护网是将钢丝绳网用锚杆、支撑绳、缝合绳等固定系统固定在山体上的，钢丝绳网是紧贴山坡的，就像是给山坡穿上了一层钢丝的防护罩；而被动边坡防护网是用立柱、锚杆、拉锚绳、缝合绳、支撑绳、减压环等将钢丝绳网立在柱子上支撑在山体下或者半山腰上，形成一个防护面，当岩石滚落下来后用自己的身体抵挡冲击，控制住自己的防护范围内的。

另外主动边坡防护网和被动边坡防护网的零部件也不同。

主动防护网是由钢丝绳网+钢丝格栅（网孔小，抵挡小的石块）+支撑绳+缝合绳+锚杆

被动防护网是由钢丝绳网+钢丝格栅（网孔小，抵挡小的石块）+支撑绳+缝合绳+锚杆+拉锚绳+减压环

钢丝绳网的尺寸也是不同的

主动防护网一般常用的规格钢丝绳的尺寸是4\*4米，而被动防护网钢丝绳网的尺寸一般是5\*5米，因为被动防护网是由立柱固定的，两根立柱之间相隔10米，所以两根柱子之间是由2张5\*5米的钢丝绳网缝合连接而成的。

