

被动防护网型号

产品名称	被动防护网型号
公司名称	安平县厚信丝网制品有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	
公司地址	安平县前埔村277号
联系电话	18031887330

产品详情

被动防护网型号 被动防护网价格是多少呢？每平米30元起！联系人 辛经理
电话 18031887330（微信同步） QQ 3031896845 想知道被动防护网价格是多少吗？建泰丝网各种规格的都有，如果特殊规格需要特殊计算哦。欢迎来电咨询！

在被迫防护网施工在崩塌地区进行施工，有必要采纳预防危岩崩塌的安全措施，以确保施工中人员及设备的安全。柔性防护网的施工应特别注意施工安全，施工人员有必要戴安全防护用品，防止人员伤亡和施工机具的损失。施工前应仔细查看和处理作业区的危石，坡面整理和危石处理时有必要加强安全防护，防止滚石伤人。被迫防护网施工机具和资料应放置在安全地带。斜坡作业期间，若坡脚有建筑物或行人、车辆等的过往，有必要选用作业安全网或作业区看守操控等安全保护措施。向锚杆孔注浆时，注浆罐内应保持必定数量的砂浆，以防罐体放空，砂浆喷出伤人。施工中注浆管前方禁止站人。锚杆拉拔实验时应恪守下列规则：拉力计有必要固定可靠；边坡被迫防护网破损拉拔锚杆时，拉力计前方或下方禁止站人；锚杆杆端出现颈缩时，被迫防护网应及时卸荷。

被动防护网型号被动防护网的规格注意是钢丝绳网和环形网的规格以及钢柱的高度

被动防护网分为两种一种是安装菱形网孔钢丝绳网的菱形被动防护网，一种是安装环形网的环形被动防护网，菱形的有RX-025,RX-050,RX-075 环形的有RXI-025 RXI-050 RXI-075 RXI-100 RXI-150 RXI-200

钢柱的高度一般为2-7米，两根钢柱间距为10m，柱子之间有两张网子。

被动防护网型号在建设铁路时是怎样安装边坡防护网的？首先要勘测山体，需要哪种边坡防护网来防护，安平县建泰丝网制品有限公司有专业的安装团队，可以去施工现场为客户解决施工难题，保证以专业的水平安装合适的边坡防护网。

