

东莞聚酰亚胺胶垫、聚酰亚胺胶贴

产品名称	东莞聚酰亚胺胶垫、聚酰亚胺胶贴
公司名称	东莞市桥头正鑫胶粘制品厂
价格	.20/1000
规格参数	耐温:260度 规格:定制 粘性:500-600g
公司地址	东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	13926805249 15818226679

产品详情

品牌；正鑫品名；聚酰亚胺胶垫规格；制定材质；高温金手指胶带耐温；260度粘性；500计算单位；个单价；面议产量；20000个/天适用范围；电子电器电池机械五金金属....等供货总量：500000发货期；5-7天源产地；东莞

聚酰亚胺薄膜胶带可根据客户耐电压要求来定做。经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜为基材，具优异绝缘性，耐穿性，耐酸碱，可耐高温300度/10分钟，180度可长时间使用。产品规格长度33M，宽可任意分切不同深浅程度的琥珀色系列。本产品具备卓越的电气性能，高绝缘、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂，特殊粘剂处理，粘着力强，撕去后被遮蔽表面不留残胶。本产品大量应用于防焊保护，变压器线圈高温绝缘捆扎；电容器绝缘材质，PCB板金手指高温喷涂遮蔽保护，手机锂电池制造捆扎。用途：保护金手指公司生产的聚酰亚胺胶带绝缘胶带，是以聚酰亚胺薄膜为基材涂布耐高温硅胶而成，具有超强的耐高温性能，用于回流焊时对金手指的保护

金手指胶带经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜为基材，具优异绝缘性，耐穿性，耐酸碱，可耐高温300度/10分钟，180度可长时间使用。产品规格长度33M，宽可任意分切 本产品具备卓越的电气性能，高绝缘、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂，特殊粘剂处理，粘着力强，撕去后被遮蔽表面不留残胶。不同深浅程度的琥珀色系列。本产品大量应用于防焊保护，变压器线圈高温绝缘捆扎；电容器绝缘材质，PCB板金手指高温喷涂遮蔽保护，手机锂电池制造捆扎。

用途：保护金手指

3；pet胶带pet胶带主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用，耐温200度，时间为30分钟，耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途，在制成后不留残胶。印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定；家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护，高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位，产品已通过SGS认证。4；美纹胶带美纹纸胶带是以经过树脂浸渍的皱纹纸为基材的自粘型胶粘带。涂以特殊压敏胶而制成的具有保护，固定耐热等特性的胶粘带，适用于喷漆装修及电子行业。特点：特殊组成的固化型胶粘剂，提供了优良的耐溶剂、耐高温性能，且不残留任何胶粘痕迹。特性和用途:耐高温极佳，经高温剥离后不留残胶。用于封箱及包装。喷漆、涂层及喷砂时的遮蔽。电子元件及导线的固定。可按客户要求供应规格。

。