

# 主动防护网护坡

产品名称	主动防护网护坡
公司名称	安平县厚信丝网制品有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	
公司地址	安平县前埔村277号
联系电话	18031887330

## 产品详情

主动防护网护坡 边坡防护网单价：20元/m<sup>2</sup>起 联系人 辛经理  
电话 18031887330（微信同步）QQ 3031896845 想知道边坡防护网单价是多少吗？建泰丝网这里有详细的记录哦，20元/m<sup>2</sup>起哦。欢迎您的来电咨询！

### 主动防护网护坡 施工安装技术要求

SNS柔性主动防护系统的施工安装技术要求按以下步骤进行。

对坡面防护区域的松土及落石进行清除；从防护区域下沿中部开始向上和两侧放线测量确定锚杆孔位，并在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般直径20cm深15cm；按设计深度转凿锚杆孔并清除孔内粉尘，孔深应比设计锚杆长5cm以上，孔径不小于 45；当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 35的锚孔内，形成人字型锚杆，两股钢绳间夹角为150~320，以达到同样的锚固效果；注浆并插入锚杆，采用标号不低于M20的水泥砂浆，宜用灰砂比1：1~1：1.2，水灰比0.45~0.50的水泥砂浆，水泥宜用425号普通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂，确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于3天。安装纵横向支撑绳，张拉紧后两端各用两个绳卡与锚杆外露环套固定连接；从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网的缝合，格栅网与支撑绳间用 1.2铁丝按1m间距进行扎结；从上向下铺设钢绳网缝合，缝合绳为 8钢绳，每张钢绳网均用一根长33.5m的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳的两端各用两个绳卡进行固定连接；用1.2铁丝对钢绳网和格栅网间进行相互扎结，扎结点纵横。

gps1型主动防护网，网型是DO/08/300 网孔为30公分的菱形网孔，丝径是8毫米粗的钢丝绳，一张钢丝绳尺寸为4\*4米，因为gps1型主动防护网为双层防护，还有一次钢丝格栅用于拦截小的石头，网型为SO/2.2/50 5公分的菱形网孔，丝径是2.2毫米，一卷网子2.25米\*9.2米  
因为主动防护网的安装是用锚杆、支撑绳、缝合绳固定在山体上的

主动防护网护坡因为安装的地区多为南方山区，南方夏季降雨的时间比较长，而安装主动边坡防

护网是需要挂上半山腰上露天安装的，工人是人工将网子运送到山上，从山顶道山脚自上而下进行施工的，所以，为了保证施工人员的安全，不要在雨天施工。