

# 绝缘防护网边坡

产品名称	绝缘防护网边坡
公司名称	安平县厚信丝网制品有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	
公司地址	安平县前埔村277号
联系电话	18031887330

## 产品详情

绝缘防护网边坡 买绝缘防护网边坡 选建泰丝网,样品免费,联系人 辛经理 电话 18031887330 (微信同步) QQ 3031896845 采购绝缘防护网边坡 就选建泰丝网,专业的客服团队,贴心服务。欢迎您的来电咨询!

**主动防护网施工实施细则** 绝缘防护网边坡SNS自动防护网防护施工过程中,首先由搭建和撤除施工渠道施工队整理坡面浮土、危石,搭建全体施工渠道,然后由锚杆施工队自上而下施工锚杆,待施工出两排锚杆后,再由SNS自动防护网制安施工队自上而下装置防护网。每层施工完毕后,由搭建和撤除施工渠道施工队撤除施工渠道,整个坡面自上而下顺次进行施工。施工总平面安置准则(1)结合本工程的地理位置及施工特点,在满意正常施工出产的前提下,安全、合理、经济、整齐、文明地安置出产、日子场所。(2)出产作业区与工作日子区分开,科学布局,发明杰出的出产、日子环境。(3)尽可能地少占或不占犁地,大极限地削减破坏生态环境的要素。(4)驻地满意根本的交通的便当,出产、日子、通讯设施齐全要求。

gps2型主动防护网零部件组成:钢丝绳网,钢丝隔离栅、锚杆等部件,钢丝隔离栅就是我们经常所说的勾花网,为什么两种金属丝网搭配使用呢?因为有的山体有很多小块碎石,一旦发生边坡塌方,大块石头虽然被主动防护网控制,但是小块碎石无法控制,会导致滚落到高速公路上妨碍交通,所以在重要交通道路上都安装GPS2型主动边坡防护网。

绝缘防护网边坡gps2型主动防护网是什么意思?gps2型主动防护网是主动防护网中的一种型号,主要是由丝径为8毫米、孔径为300毫米,尺寸为4\*4平方米的钢丝绳网和丝径为2.2毫米,孔径为50毫米的铁丝格栅构成的防护网。