绝缘防护网边坡

产品名称	绝缘防护网边坡
公司名称	安平县厚信丝网制品有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	
公司地址	安平县前埔村277号
联系电话	18031887330

产品详情

绝缘防护网边坡 买绝缘防护网边坡 选建泰丝网,样品免费,联系人 辛经理 电话 18031887330（微信同步）QQ 3031896845 采购绝缘防护网边坡 就选建泰丝网，专业的客服团队，贴心服务。欢迎您的来电咨询！

主动防护网施工实施细则　绝缘防护网边坡SNS自动防护网防护施工过程中，首先由搭建和撤除施工渠道施工队整理坡面浮土、危石，搭建全体施工渠道，然后由锚杆施工队自上而下施工锚杆，待施工出两排锚杆后，再由SNS自动防护网制安施工队自上而下装置防护网．每层施工完毕后，由搭建和撤除施工渠道施工队撤除施工渠道，整个坡面自上而下顺次进行施工。施工总平面安置准则(1)结合本工程的地理位置及施工特点，在满意正常施工出产的前提下，安全、合理、经济、整齐、文明地安置出产、日子场所。(2)出产作业区与工作日子区分开，科学布局，发明杰出的出产、日子环境。(3)尽可能地少占或不占犁地，大极限地削减破坏生态环境的要素。(4)驻地满意根本的交通的便当，出产、日子、通讯设施齐全要求。

gps2型主动防护网零部件组成：钢丝绳网，钢丝隔离栅、锚杆等部件，钢丝隔离栅就是我们经常所说的勾花网，为什么两种金属丝网搭配使用呢？因为有的山体有很多小块碎石，一旦发生边坡塌方，大块石头虽然被主动防护网控制，但是小块碎石无法控制，会导致滚落到高速公路上妨碍交通，所以在重要交通道路上都安装GPS2型主动边坡防护网。

绝缘防护网边坡gps2型主动防护网是什么意思？gps2型主动防护网是主动防护网中的一种型号，主要是由丝径为8毫米、孔径为300毫米，尺寸为4*4平方米的钢丝绳网和丝径为2.2毫米，孔径为50毫米的铁丝格栅构成的防护网。