

优质高效翅片管暖气片 GC

产品名称	优质高效翅片管暖气片 GC
公司名称	天津市津顺翅片管有限公司
价格	30.00/组
规格参数	型号:GC 材质:钢 规格:4分-4寸
公司地址	天津市东丽区金桥街向阳村
联系电话	022-84893460 13012299703

产品详情

型号	GC	材质	钢
规格	4分-4寸	管径	多款供选
表面处理	防锈漆银粉漆	安装型式	任意
类型	绕管		

钢制翅片管暖气片

钢制翅片管对流暖气片由散热内芯与对流罩组成，以对流散热为主，具有散热效率高，对房间温度感应迅速，装饰性好，易与室内环境达成和谐一致，重量轻，活对流罩，安装维护简便，经济节能，保护环境等特点。翅片管基管壁厚接近供热管道壁厚（2.5mm以上），所以极大地提高了暖气片的耐腐蚀性；对流罩表面采用静电喷涂处理，附着力强，表面光洁美观。散热内芯的高耐腐蚀性和对流罩的特殊处理使得暖气片的使用寿命达到20年以上。

钢制翅片管暖气片的产品特点金属热强度及散热效率高，使用范围广，热媒可以为热水、蒸汽、导热油等。承压能力高，是传统铸铁散热器的4-5倍。外形新颖美观，体积小，重量轻，是铸铁散热器重量的1/6。安装方便，进出口可根据需要任意设计，无需辅助结构件，可节省安装工时90%。舒适性好。由于对流换热占主要部分，使室内各处温度均匀。

使用寿命长。翅片管基管与供热管道壁厚、材质接近，所以与供热管道同寿命。具有节水（90%）、节能、环保等特点。

暖气片参数



规格	外型尺寸 (mm)			进出口中心距 (mm)	水容量 (l/m)	散热面积 (m ² /m)	金属热强度 (w/kg t=64.5)	散热量 (w/m)
	高	厚	长					
gc4-20/240-1.0	400	100 ~ 140	300 ~ 4000	240	1.4	3.0	1.356	1560
gc6-20/400-1.0	550			400	2.1	4.4	1.167	1930
gc8-20/560-1.0	750			560	2.8	5.7	1.013	2190
gc10-20/720-1.0	900			720	3.5	6.9	0.957	2549
gc4-25/240-1.0	400			240	2.2	3.9	1.265	1669
gc6-25/400-1.0	550			400	3.2	5.7	1.151	2190
gc8-25/560-1.0	750			560	4.3	7.4	1.059	2653
gc10-25/720-1.0	900			720	5.4	9.0	0.965	2983
gc4-32/2402-1.0	400			240	3.5	5.1	1.196	1894
gc6-32/400-1.0	550			400	5.3	7.4	1.037	2399
gc8-32/560-1.0	750			560	7.1	9.6	0.921	2804
gc10-32/720-1.0	900			720	8.9	11.7	0.829	3119