

翅片管散热器 GC

产品名称	翅片管散热器 GC
公司名称	天津市津顺翅片管有限公司
价格	30.00/组
规格参数	型号:GC 材质:钢 规格:4分-4寸
公司地址	天津市东丽区金桥街向阳村
联系电话	022-84893460 13012299703

产品详情

型号	gc	材质	钢
规格	4分-4寸	管径	多款供选
表面处理	防锈漆 银粉漆	安装型式	任意
类型	多款供选		

钢管公称直径 (mm) 工作压力 (mp)

型号说明 : gc - / - - 长度

钢制翅片管钢管数 (排) 进出口中心距 (mm)

钢制翅片管暖气片

钢制翅片管对流暖气片由散热内芯与对流罩组成，以对流散热为主，具有散热效率高，对房间温度感应迅速，装饰性好，易与室内环境达成和谐一致，重量轻，活对流罩，安装维护简便，经济节能，保护环境等特点。翅片管基管壁厚接近供热管道壁厚（2.5mm以上），所以极大地提高了暖气片的耐腐蚀性；对流罩表面采用静电喷涂处理，附着力强，表面光洁美观。散热内芯的高耐腐蚀性和对流罩的特殊处理使

得暖气片的使用寿命达到20年以上。

钢制翅片管暖气片的产品特点

金属热强度及散热效率高，使用范围广，热媒可以为热水、蒸汽、导热油等。
 承压能力高，是传统铸铁散热器的4-5倍。外形新颖美观，体积小，重量轻，是铸铁散热器重量的1/6。
 安装方便，进出口可根据需要任意设计，无需辅助结构件，可节省安装工时90%。
 舒适性好。由于对流换热占主要部分，使室内各处温度均匀。

使用寿命长。翅片管基管与供热管道壁厚、材质接近，所以与供热管道同寿命。
 具有节水（90%）、节能、环保等特点。

暖气片参数

规格	外型尺寸 (mm)			进出口中心距 (mm)	水容量 (l/m)	散热面积 (m ² /m)	金属热强度 (w/kg)	散热量 (w/m)
	高	厚	长					
gc4-20/240-1.0	400	100 ~ 140	300 ~ 4000	240	1.4	3.0	1.356	1560
gc6-20/400-1.0	550			400	2.1	4.4	1.167	1930
gc8-20/560-1.0	750			560	2.8	5.7	1.013	2190
gc10-20/720-1.0	900			720	3.5	6.9	0.957	2549
gc4-25/240-1.0	400			240	2.2	3.9	1.265	1669
gc6-25/400-1.0	550			400	3.2	5.7	1.151	2190
gc8-25/560-1.0	750			560	4.3	7.4	1.059	2653
gc10-25/720-1.0	900			720	5.4	9.0	0.965	2983
gc4-32/2402-1.0	400			240	3.5	5.1	1.196	1894

gc6-32/400-1.0	550			400	5.3	7.4	1.037	2399	
gc8-32/560-1.0	750			560	7.1	9.6	0.921	2804	
gc10-32/720-1.0	900			720	8.9	11.7	0.829	3119	