

# 玻璃钢除臭箱 生物除臭设备定做玻璃钢生物滤池除臭废气净化塔

产品名称	玻璃钢除臭箱 生物除臭设备定做玻璃钢生物滤池除臭废气净化塔
公司名称	深圳市盛鑫华业环保设备有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	品牌:盛鑫华业 型号: SXHY 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松岗社区山门路8号304
联系电话	13027959691

## 产品详情

### 玻璃钢除臭箱 生物除臭设备定做玻璃钢生物滤池除臭废气净化塔

盛鑫华业生物处理法，通过微生物的代谢作用，使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机性污物质转化为稳定、无害的物质，可分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法。物理化学处理法，利用物理化学作用去除废水中的污染物质，主要有吸附法、离子交换法、膜分离法、萃取法等。化学处理法，向污水中投加某种化学物质，利用化学反应来分离、回收污水中的污染物质，常用的有化学沉淀法、混凝法、中和法、氧化还原(包括电解)法等。

生物除臭概述生物除臭是采用生物法通过专门培养在生物滤池内生物填料上的微生物膜对废臭气分子进行除臭的生物废气处理技术。生物除臭主要是利用微生物除臭，通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化，使目标污染物被有效分解去除，以达到恶臭的治理目的。当含有气、液、固三项混合的有毒、有害、有恶臭的废气经收集管道导入本系统后通过培养长在生物填料上的微生物菌株形成的生物膜来净化和降解废气中的污染物。

在运行启动初期，首先要在填料表面挂上生物膜。具体做法如：在循环液中接种经驯化的微生物菌，微生物利用溶解于液相中的污染物进行代谢繁殖，并附着于填料表面，形成微生物膜。挂膜后，当气相主体的污染物和氧气经过传输进入微生物膜时，微生物进行好氧呼吸，将污染物分解。生物滴滤池填料层的厚度一般约1.0-2.0m。与生物滤池不同的是，生物滤池所用的填料为无机惰性填料，不能为微生物的生长提供营养作为微生物附着的载体，填料的表面系数比较低。