

锅具落球冲击试验机厂家

产品名称	锅具落球冲击试验机厂家
公司名称	宁波金禾仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金禾 信号:JH-20L 产地:宁波
公司地址	宁波高新区菁华路188号2幢297-2室
联系电话	18868991018 18106675956

产品详情

落球冲击试验机使用方法落球冲击试验机厂家

落球冲击试验机测试方法系以规定重量之钢珠，调整在一定高度，使之自由落下打击试料，视其受损程度判定品质。适用于塑料、陶瓷、压克力、玻璃纤维等材料及试验涂料之坚牢度。

落球冲击试验机炒作说明落球冲击试验机厂家

- 1、夹持试品，根据试品的形状及客户对试品的跌落，使用万能夹具将试品夹紧（试品是否需要夹具夹紧根据客户来说）。
- 2、开始设定试验行程，左手拧松电磁体杆上的固定手柄，将电磁铁固定杆底端移至大于需要的跌落高度4cm处（此时的跌落高度不是很精确），然后稍微将固定手柄拧紧，将需要的钢球吸合在电磁铁上。将配备的直角尺一端垂直于跌落杆上需要高度的刻度尺刻度上，通过细微移动，使钢球下端与需要高度的

高度尺刻度相垂直，再拧紧固定手柄。

3、开始试验，按下跌落键，钢球自由下落，对试品进行冲击，根据客户的需要可重复试验及更换钢球试验或者更换产品试验等，此时应当记录好每次的试验结果。

金禾仪器JH-20L落球冲击试验机落球冲击试验机厂家

钢球重量：55g、110g、225g、510g、1045g、2100g。

允许误差：小于等于5g。

保护装置：两侧防撞热片，防护网。

控制方式：DC电子控制落锤（电磁铁）。

行程高度：1500mm。

电源：220V.2A