

葫芦式旋臂起重机 1吨装卸旋转独臂吊

产品名称	葫芦式旋臂起重机 1吨装卸旋转独臂吊
公司名称	河南华工重型机械有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:亚重 型号:BZD1 产地:河南长垣县
公司地址	河南省长垣县宏力大道与阳泽路交汇处
联系电话	0373-8089018 18737389681

产品详情

品牌：亚重

名称：旋臂起重机

型号：BZD1

悬臂吊组成：立柱、回转臂、悬臂驱动装置和电动葫芦

悬臂吊分类：1、定柱式悬臂吊2、曲臂式悬臂吊3、墙壁式悬臂吊4、龙门式悬臂吊

5、移动式悬臂吊6、双臂式悬臂吊7、壁行式悬臂吊

适用范围：机械制造、汽车、造船等现代化工业的生产线、流水线、装配线及仓库、码头、实验室等场合

环境条件1、起重机的电源为三相交流，额定频率为50HZ，额定电压为380V。2、起重机安装地点的海拔高度不超过2000M。3、起重机工作环境中不得有易燃易爆及腐蚀性气体。4、起重机不允许吊运熔融金属、有毒物品和易燃易爆物品。

特点

悬臂吊起重机工作强度为轻型，起重机由立柱，回转臂回转驱动装置及电动葫芦组成，立柱下端通过地脚螺栓固定在混凝土基础上，由摆线针轮减速装置来驱动悬臂回转，电动葫芦在悬臂工字钢上作左右直线运行，并起吊重物。起重机旋臂为空心型钢结构，自重轻，跨度大，起重量大，经济耐用。内置式行走机构，采用带滚动轴承的特种工程塑料走轮，摩擦力小，行走轻快；结构尺寸小，特别有利于提高吊钩行程。

系列配套以下设备* 环链电动葫芦和钢丝绳电动葫芦，具备快慢双速起升功能*
小车行走可选择手动或电动方式* 旋臂可根据需要采用电动或手动方式*
专用定位模板和立柱柱脚螺栓，固定立柱永久牢固，安全性和可靠性好*
配置完整的电气控制装置，电连接用扁电缆，手电门及主电源开关盒* 表面永久防锈喷涂处理

悬臂吊型号

BZD0.25型悬臂吊（吊重250kg起升高度3m臂长4m）

BZD0.5型悬臂吊（吊重500kg直径5m起升高度3m臂长4m）

BZD1型悬臂吊（吊重1t直径5m起升高度3m臂长4m）

BZD2型悬臂吊（吊重2t直径5m起升高度3m臂长4m）

BZD3型悬臂吊（吊重3t直径6.4m起升高度3m臂长4m）

BZD5型悬臂吊（吊重5t直径6.4m起升高度3m臂长4m）

为了更好的为您提供服务，更快的确定您的需求，请告知以下数据：

A起重量及工作环境

B起升高度

C工作半径

D电动或手动

E回转角度