

# 72芯三网合一分光分纤箱使用功能介绍

产品名称	72芯三网合一分光分纤箱使用功能介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 72芯三网合一分光分纤箱使用功能介绍

产品名称：FTTH三网合一光纤楼道箱(三网合一光纤分线/三网合一分纤箱)

产品材质：冷轧板 产品规格：齐全（不规则可定制） 安装方式：壁挂式（适用于室外、室内）  
产品包装：纸箱 运输方式：货运、物流、快递 产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拔盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

- 二、技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度 2.箱门开启角度：180°  
3.大气压力:70Kpa-106Kpa 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B  
5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB 6.插拔耐久性寿命>1000次  
7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
- 三、适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;  
3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 4.前面操作、安装都相当迅速方便  
5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护  
6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器 四、主要特点：  
1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。  
2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。  
3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。  
5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续  
6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。  
7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装 8.具有临时尾纤存储区域  
9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等  
试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。  
数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。综合布线产品：网络配线

架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。设立专门的维护部门，推行快速响应机制，确保在时间解决客户的后顾之忧。

一、售前服务 1、派专员为用户介绍国内、国外行业执行标准，介绍我厂的产品特点及概况，为用户选择质优价廉的产品素材。 2、技术方案，派专门技术人员、商务人员进行技术交流、商务交底。可以组织贵公司人员来厂考察指导。在整个投标过程前后及时提供产品的性能、特点、方案设计图纸以及各种参数，积极配合好贵公司选择满意的产品制造商。即使由于其它各方面因素，没有选择我厂的产品，我厂也愿意就此项目为贵公司提供技术咨询，以便贵公司采购到技术先进、价格合理、性能可靠的产品。 二、售中服务 1、我厂在技术设计中，优化设计，精益求精，与设计院、贵公司密切合作，保证设计工作的顺利开展，并积极听取现场操作员的要求，完善设计，若设计院有更改需要，使用单位有特殊需要，我厂将全力满足其要求，并想尽办法，与各方面协调好合作关系。 2、选择国内好的配套件制造厂商家，既满足性能要求，又便于以后的维修、配件供应。 3、在制造过程中，我们全力配合安排图纸审查、产品监造、检查验收等各阶段工作，使产品发运前的所有工作能够有条不紊的开展。 三、售后服务 1、产品发到用户，我厂派专人与贵公司有关人员共同开箱清点。 2、在设备进行安装调试期间，我厂派现场工作经验丰富的工程师亲临现场免费指导安装调试，保证产品正常顺利运行。 3、免费培训技术及维修人员，并与维修人员建立联系，在维修使用方面，做长期的技术支持。在贵单位使用设备期间，提供24小时的维修，以保证用户使用要求。

4、供应备件及时、确保用户满意