

# 15千瓦水冷柴油发电机静音款

产品名称	15千瓦水冷柴油发电机静音款
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 15千瓦水冷柴油发电机静音款

#### 大泽静音发电机组进排气系统介绍

- \* 使用吊架或支架支撑排气管和增压器
- \* 波纹管严禁用来充当弯头和补偿安装误
- \* 对于 200kW以上机组，使用610mm以上的不锈钢波纹管
- \* 水平铺设排气管设0.3-0.5%坡度，坡向室外，zui低点设排污阀
- \* 配置发动机排气管时，禁止使用直径小于排气口的管道
- \* 如排气管必须向上弯曲时，应在上升起始点位置设置排水栓
- \* 多台大泽发电机安装时，共用排气管道需特别注意

### 15千瓦水冷柴油发电机静音款

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽の动力

【联系我们】：王工

【在线座机】：021-51987642

【技术指导】：13127630169（同微信！）

【电子邮箱】；342126047@qq.com

【工厂地址】；上海市奉贤区浦卫公路5517-5518号

【交易方式】；交易方式统一为签订购销合同，投标项目客户请及时联系我们进行授权！！！！

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：TO18000MT-2

\*、额度功率：15KW

\*、后备功率：16KW

\*、额定频率：50HZ

\*、结构类型：静音式

\*、工作时间：12-18h

\*、油箱容积：50升

\*、额定电压：220/380V

\*、启动方式：电启动

\*、功率因数：COS =1.0

\*、燃油消耗率(g/kw.h): 205

\*、噪音dB ( A ) LP7M：65-68Db

\*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

\*、发动机：大泽動力

\*、发动机型号：TOYO1800

\*、发动机功率：18KW

\*、缸体结构：直列、四冲程、水冷、直接喷射

\*、气缸数：4/L型

\*、耗油量：205g/KW.H

\*、燃油表：有

\*、过载能力：110%1h

\*、机油容量：3.3L

\*、冷却方式：水冷却

\*、额定转速：1500r/min

\*、燃烧系统：直喷式

\*、调速方式：电子调速

\*、进气方式：涡轮增压

电机参数：

\*、电机型号:TO-18

\*、电机品牌：大泽動力

\*、额定功率：15KW

\*、电机温升：25-50

\*、防护等级：IP23

\*、绝缘等级：H

\*、额定电压：220/380V

\*、电机类型：无刷稀土永磁电机

\*、接线方式:三相四线、Y型接法

\*、环境温升：低温-30 高温40

整机参数

\*、机器重量：498/580kg

\*、消音装置：工业静音器

\*、整机超载保护：有

\*、自动过载保护：有

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、外形尺寸：1450\*865\*1100mm

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

云控参数显示：

\*、发动机转速；

\*、发动机水温；

\*、发动机油压；

\*、发动机油温；

\*、发动机缸温；

\*、发动机油位；

\*、机组本次运行时间

\*、机组累计运行时间

\*、机组保养倒计时；

\*、发电机三相相电压L-N；

\*、发电机三相线电压L-L；

\*、发电机三相电流A；

\*、发电机频率Hz；

\*、发电机有功功率KW；

\*、发电机视在功率KVA；

\*、发电机无功功率KVar；

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包