

## 静音箱25kw柴油发电机可配ATS全自动

产品名称	静音箱25kw柴油发电机可配ATS全自动
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

静音箱25kw柴油发电机可配ATS全自动

关注上海大泽发电机仪表数据的重要性

上海大泽柴油发电机在运行过程中是否运行正常，我们可以通过仪表数据来进行判断，如果发现不正常则要立即停止并检修。那么哪些仪表数据可以用来判断机组状况呢？大泽发电机公司这里为大家总结出了以下七点。

- 1、交流电流表：指示是否正常的开关电流开关，测量的相位序列之间的相位的电流值之间的差异的相位序列优选不超过10%的手中。
- 2、交流电压表：双手表示的电压是否正常。
- 3、液压油压力表指示是否在正常范围内。
- 4、充电表指针是否方向。
- 5、发电机引擎异常的声音或振动。
- 6、水温表显示的温度是在正常范围内，65 -93 。
- 7、转速表：发动机转速，是适当的。（60Hz到1800转）

上述这些仪表数据在日常运作过程中可以进行直观了解，操作员很容易就可掌握，大家不要忽视关注仪表数据的重要性，通过关注这些仪表数据可以确保设备在正常状态下运转。除此之外，大泽动力提示大家还要做好发电机组的检查和维护工作，操作人员一定要培训上岗，以保障机组的正常运转和延长其使用寿命。

静音箱25kw柴油发电机可配ATS全自动

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽の动力

【联系我们】：王工

【在线座机】：021-51987642

【技术指导】：13127630169（同微信！）

【电子邮箱】；342126047@qq.com

【工厂地址】；上海市奉贤区浦卫公路5517-5518号

【交易方式】；交易方式统一为签订购销合同，投标项目客户请及时联系我们进行授权！！！！

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：TO25000MT-2

\*、额度功率：25KW

\*、后备功率：27KW

\*、额定频率：50HZ

\*、结构类型：静音式

\*、工作时间：12-18h

\*、油箱容积：50升

\*、额定电压：220/380V

\*、启动方式：电启动

\*、功率因数：COS =1.0

\*、燃油消耗率(g/kw.h): 205

\*、噪音dB ( A ) LP7M：65-68Db

\*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

- \*、发动机：大泽動力
- \*、发动机型号：TOYO2500
- \*、发动机功率：31KW
- \*、缸体结构：直列、四冲程、水冷、直接喷射
- \*、气缸数：4/L型
- \*、耗油量：205g/KW.H
- \*、燃油表：有
- \*、过载能力：110%1h
- \*、机油容量：3.3L
- \*、冷却方式：水冷却
- \*、额定转速：1500r/min
- \*、燃烧系统：直喷式
- \*、调速方式：电子调速
- \*、进气方式：涡轮增压

#### 电机参数：

- \*、电机型号:TO-25
- \*、电机品牌：大泽動力
- \*、额定功率：31KW
- \*、电机温升：25-50
- \*、防护等级：IP23
- \*、绝缘等级：H
- \*、额定电压：220/380V
- \*、电机类型：无刷稀土永磁电机
- \*、接线方式:三相四线、Y型接法
- \*、环境温升：低温-30 高温40

#### 整机参数

- \*、机器重量：498/580kg
- \*、消音装置：工业静音器
- \*、整机超载保护：有
- \*、自动过载保护：有
- \*、控制装置:ECU
- \*、电磁控油阀:有
- \*、外形尺寸：1450\*865\*1100mm
- \*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

云控参数显示：

- \*、发动机转速；
- \*、发动机水温；
- \*、发动机油压；
- \*、发动机油温；
- \*、发动机缸温；
- \*、发动机油位；
- \*、机组本次运行时间
- \*、机组累计运行时间
- \*、机组保养倒计时；
- \*、发电机三相相电压L-N；
- \*、发电机三相线电压L-L；
- \*、发电机三相电流A；
- \*、发电机频率Hz；
- \*、发电机有功功率KW；
- \*、发电机视在功率KVA；
- \*、发电机无功功率KVar；

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包