

梅花型联轴器 1600 (N.m)

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 梅花型联轴器 1600 (N.m) |
| 公司名称 | 桐乡市天亿机械厂 |
| 价格 | 560.00/套 |
| 规格参数 | 公称转矩:1600 (N.m) 轴孔:50*8565*142 型号:MLL8 |
| 公司地址 | 桐乡市梧桐街道屠甸路69号 |
| 联系电话 | 86 0573 88198996 13819397277 |

产品详情

| | | | |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 公称转矩 | 1600 (N.m) | 轴孔 | 50*85 65*142 |
| 型号 | MLL8 | 许用转速 | 3800 (r/m) |
| 样品或现货 | 现货 | 是否标准件 | 标准件 |
| 标准编号 | GB5272-85 | | |

梅花形弹性联轴器是由两个带凸爪形状相同的半联轴器和弹性元件组成，利用梅花形弹性元件置于两半联轴器凸爪之间，以实现两半联轴器的联接。具有补偿两轴相对偏移、减振、缓冲、径向尺寸小、结构简单、不用润滑、承载能力较高、维护方便等特点，但更换弹性元件时两半联轴器需沿轴向移动。适用于联接两同轴线、起动频繁、正反转变、中低速、中小功率传动轴系、要求工作可靠性高的工作部位，不适用于重载及轴向尺寸受限制、更换弹性元件后两轴线对中困难的部位。标准修订后，梅花形弹性元件的材料有聚氨脂和铸形尼龙两种。根据不同工况条件选用不同材料，如风机、水泵、轻工、纺织等工作平稳、载荷变化不大时，可选用聚氨脂。两种材料的价格相差