

晋中寿阳波纹管晋中榆次波纹管晋中太谷波纹管

产品名称	晋中寿阳波纹管晋中榆次波纹管晋中太谷波纹管
公司名称	山西冀盛通达物贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	小店区平阳路14号26幢
联系电话	18734108646

产品详情

太原双壁波纹管产品质量好，结构独特，强度高，内壁光滑，摩擦阻力小，流通量大，基础不需要做混凝土基础，重量轻，搬运安装方便，施工快捷；橡胶圈承插连接，方法可靠，施工质量易保证；柔性接口。抗不均匀沉降能力强；抗泄漏效果好，可耐多种化学介质的侵蚀；管内不结垢，基本不用疏通，埋地使用寿命达五十年以上。我公司是山西地区各种给排水管材、太原给排水管材管件一站式采购中心。山西太原PE管材专营，太原PE管材专营，太原波纹管专营，我公司有数十年的PE管材生产和PE管材销售经验，自有山西PE管材工厂，并且与国内各大原材料厂家都有合作，采用纯原料制作的太原PE管材产品质量好，库存量大，PE管产品使用寿命长，主要生产销售太原PE管材，太原波纹管，太原MPP管材，太原碳素波纹管，太原七孔梅花管，太原格栅管，还有各种规格的PE管件，有PE热熔对接管件，PE承插管件，PE电熔管件，PE快接管件,PE热熔机，铸铁阀门，铸铁弯头，冲压弯头，铸铁井盖，各种阀门等产品。是山西地区专业的PE管材供应商。

双壁波纹管安装技术要求（山西冀盛通达管业，专业销售HDPE双壁波纹管，钢带波纹管，提供山西地区波纹管产品采购安装一条龙服务。咨询电话：180 3518 9185）1、管材的选用（冀盛通达管业，专营太原波纹管，太原双壁波纹管，太原钢带波纹管）小区内过车道路下排水管选用环刚度为8KN/m²的双壁波纹管；绿化、人行道下排水管选用环刚度为4KN/m²的双壁波纹管。

2、管材装卸、运输和堆放 1) 管材、管件在装卸、运输和堆放时应避免撞击，严禁抛摔。 2) 短距离搬运，不得在坚硬不平地面和碎石面层上拖动或滚动。 3) 管材堆放场地应地面平整，堆放高度不得超过2m，直管部分应有木垫块，垫块宽度应不小于200mm，间距不大于1500mm.堆放时管材承口与插口应间隔整齐排列，并应捆扎稳妥。（冀盛通达管业） 4) 管材堆放中应避免日光曝晒，并保持管间通风。 5) 橡胶圈应储存在通风良好的库房内，堆放整齐不得受到扭曲损伤。 3、沟槽及沟槽的开挖 1) 沟槽断面形式分为直壁沟槽、开放开挖沟槽和放坡与直壁相结合的复合沟槽三种类型。应根据施工现场环境、槽深、地下水位高低、土质情况、施工设备及季节影响因素选定。 2) 槽底宽度应根据管道敷设、管两侧回填夯实及沟槽的排水要求确定，一般情况槽底最小宽度可参照下表规定。管径 De (mm) 槽底宽度B (mm) 150 < De 300 De+400 450 De 800

De+600 注：有支撑沟槽的支撑宽度未计入内（冀盛通达管业） 3) 沟槽开挖时，应保证沟槽两侧土体稳定，以确保“管-土共同作用”条件；应严格控制槽底高程，不得超挖或扰动基面。 4) 沟槽开挖时应做好排水措施，防止槽底受水浸泡。 4、管道基础 1) 管道基础采用垫层基础，其厚度应按设计要求。一般土质较好地段，槽底只需铺一层砂垫层，其厚度为0.1m，对软土地基或槽底位于地下水位以下时，可采用150mm厚、颗粒尺寸为5 - 40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中粗）

垫层整平，基础宽度与槽底同宽。2) 基础应夯实紧密，表面平整。管道基础的接口部位应预留凹槽以便接口操作。接口完成后，随即有相同材料填筑密实。5、管道安装

(冀盛通达管业) 1) 管材现场应由人工搬运，搬运时应轻抬轻放。2) 下管前，凡规定须进行管道变形检测的断面的管材，应预先量出该断面管道的实际直径，并做出记号。3) 下管可用人工或起重机吊装进行。人工下管时，由地面人员将管材传递给沟槽内施工人员；对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳索系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟。槽内，严禁将管材由槽顶边滚入槽内；起重机下管吊装时，应用非金属绳索扣系住，不得串心吊装。4) 管材应将插口顺水流方向，承口逆水流方向安装，安装应由下游往上游进行。