无纸化会议设备超薄液晶屏触摸一体升降器

产品名称	无纸化会议设备超薄液晶屏触摸一体升降器
公司名称	武汉艾兰克视听设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	遥控距离:30米（射频信号，不受方位影响） 颜 色:银白拉丝、高光黑拉丝 控制方式:手控、遥控、中控
公司地址	武汉经济技术开发区12C2地块武汉经开万达广场B区S5-2幢8层B2-1室（商务秘书NCTD-337）（注册地址）
联系电话	15927181939

产品详情

超薄触摸高清液晶屏一体升降器（铝拉丝），是我司面向高端市场开发出来的产品，本产品主要面向高端会议场所，具有收放自如，超薄美观，高清信号，铝合金一体，传动低噪，自动供电断电等特点。

电源220V，50/60Hz 1A

功率为30W的经过中国强制认证的电机 功率N=30W

显示屏尺寸：380 X248 X 10mm

1. 话筒与液晶同步升降，显示屏为高清15.6寸显示屏（显示屏可显示区域对角线尺寸15.6英寸）,分辨率为1920X1080,其外壳为全铝CNC一次成型,无焊点、无拼接缝、无外漏镙丝，前表面为十点投射式电容屏，灵敏度高，话筒集成在面独立升降孔内，与液晶同步升降，自动开合门；

2. 超薄升降一体机外接信号接口有VGA,HDMI两路,客户可任意使用,不需要考虑施工现场布线的情况，升降器箱体可外接USB，;RS-485或RS-232/控制接口，有外接电脑主机的直插接口可直接接电脑主板插针，不需要焊接，数字话筒手位手上一台接下一台，方便串联；

3. 铝合金一体显示屏的厚度小于1CM;

4. 显示屏自成造型，外观靓丽，无圆棒等不规则附加件，显示屏自动仰角,仰角角度≤14

5. 升降器面板尺寸小, 外面板尺寸572X80X5mm,箱体尺寸：555×70×730mm，升降器面板为铝合金拉丝,面板集成USB、标准电源开关、全铝合金升降停按键，电机功率30W，全钢齿轮电机升降，双导轨采用平稳性更高的直线轴承，内部走线用坦克链传动防夹线，行程开关按压次达100万次，升降自动供电断电，上升后自动供电，下降时自动断电，传动低噪，噪声小于30分贝，产品收放自如，单次升降小于30秒

，控制方式：手控、遥控、中控（可编程中控可以升降一体机进行分组及集中控制），遥控距离超过30米的有效范围并且不受方向影响，采用485中控接口可以触控达1000米，工作温度：-26℃-60℃