

四网合一光纤分纤箱

产品名称	四网合一光纤分纤箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:四网合一光纤分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

四网合一光纤分纤箱-----宁波品悦通信设备有限公司

品牌：宁波品悦

型号：PY-SWHYX型

类型：FTTH四网合一箱

材质：冷轧板

用途：FTTH光纤入户

颜色：电脑灰

产地：浙江省宁波慈溪市

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

四网合一光纤分纤箱结构介绍定义：光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺，有安全性能高的特点，多为网络的理想选择，专为楼宇或校园网主卡设计，适配器采用陶瓷芯，保证优良的机械性能和光学性能，适合有线电视使用操作，维护方便快捷。

光缆分纤箱是用于室外、楼道内或室内连接主干光缆与配线光缆的接口设备。光纤分纤箱必须能在规定的环境下可靠工作，并且其箱体能承受不大于500N的垂直压力。

宁波品悦通信公司主要生产的分纤箱有两种类型，一种是适合插片式分路器的分纤箱，另外一种为盒式分路器的分纤箱，这两种类型的分纤箱分别有室外防水款和室内款，产品的大小从12芯/24芯/48芯/72芯/96芯/144芯都齐全，经常给移动、电信、联通这些运营商的中标客户做代加工，非常规尺寸的分纤箱可以特殊定制，质量可高，性价比高，欢迎来宁波品悦通信公司参观。

技术指标：

插入损耗 0.2dB，附加损耗 0.2B

回波损耗 45dB，附加损耗 5dB

插拔耐久性寿命>1000次

电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

四网合一箱适用性指标：

标称工作波长850nm、1310nm、1550nm

光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范

光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范

工作环境：

- 工作温度：-40 +80
- 相对湿度： 90%(+30)
- 大气压力：70KPa-106KPa
- 储运温度：-40 +80

四网合一箱安装箱体：

1.在墙上选取箱体的安装位置，做好螺钉安装位的标记，标记位置参考下图尺寸（单位：mm），墙壁的强度和厚度能够满足承重和鱼形塑胶膨胀管的安装要求。

2、在墙上标记位置按图钻孔(4— 8，清理完孔内灰尘后，敲入鱼形塑胶膨胀管（随机附件），敲入深度以膨胀管全部进入孔内为准，装上盒子并用M4自攻螺丝（随机附件）固定好。在挂墙后稍微摇晃箱体，确定光分路器一体化箱被固定稳当。

宁波品悦光缆，芯联你我他，为了共同的中国梦而努力奋斗。

1. 专业始于专注，匠心臻于至善。宁波品悦，永远的光纤通讯专家。

2. 专注光通讯，有自信，更有专业。宁波品悦每一个成功的转折就有一个宁波品悦！把设备设计成卡通型，小巧，放在家里不占空间。或者用在办公室也显得办公室有一色彩。

光纤快人一步就选宁波品悦。宁波品悦，用心为您！

宁波品悦光纤，就像一道光照亮你的生活！

更快。更强。更稳定，要想网速快，就选宁波品悦，The Ningbo pinyue宁波品悦，飞一样的特快光纤通讯开拓者。无尽的空间，永恒的时间，爱因斯坦说，达到光速，时间将会变慢，宁波品悦光纤，节约你的时间！宁波品悦，让您与世界0距离接触！

宁波品悦通信提供四网合一光纤分纤箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。