

2CG型耐高温齿轮油泵卧式铸铁电动流程泵

产品名称	2CG型耐高温齿轮油泵卧式铸铁电动流程泵
公司名称	泊头市兴东高温油泵制造有限责任公司
价格	1500.00/1
规格参数	压力:0.33 流量:18 转速:1440
公司地址	泊头市南仓街
联系电话	0086-03178228818 15933291328

产品详情

2CG型高温齿轮油泵概述:当一对齿轮在泵体内做啮合传动时,啮合区前边空间的压力降低而产生局部真空,油池内的油在大气压作用下进入高温齿轮油泵低压区内的进油口,随着齿轮的传动,齿槽中的油不断沿箭头方向被带至后边的出油口把油压出,从而提高油的压力,送至机器中需要润滑的部位。主动齿轮通过轴端的皮带轮与动力(如电动机)相连接,为了防止油沿主动齿轮轴外渗,用密封填料、填料压盖、螺钉组成一套密封装置。

2CG型高温齿轮油泵用途

高温油泵配有安全阀,可防止超载对泵和电机造成损坏。

2CG型高温齿轮泵用途

塑料橡胶加工工业,纺织印染工业,涂料工业,木材加工工业,食品业、造纸印刷等液态热载体加热载体加热传输等各种工业。

应用范围

2CG型高温齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性的高温液体,介质温度可达250,粘度为5-1500cst。

结构型式

本系列2CG型高温齿轮泵由齿轮、轴、泵体泵盖、轴端密封等零部件组成,所有零件均选用合适的耐温

材料制造。泵内运转零件均利用其输送的介质润滑。

2CG型高温齿轮泵配有安全阀，可防止超载对泵和电机造成损坏。