

# E4440A,E4440A频谱分析仪

产品名称	E4440A,E4440A频谱分析仪
公司名称	广州精讯科技有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-F2366（仅限办公用途）（JM）
联系电话	020-82555437 18666627199

## 产品详情

E4440A,E4440A频谱分析仪

广州精讯科技有限公司【专业出售+回收+维修+租赁各类精密电子以为仪表】

黄女士13922241416 020-82555437

QQ客服：274354390 微信客服：15873511962

公司坐落在繁华都市广州市南沙区丰泽路106号

欢迎您来电咨询仪器价格、规格型号以及技术指导等仪器信息

长期回收、企业、工厂、个人闲置E4440A系列频谱分析仪等各类进口仪器仪表

高价回收库存积压各类精密电子测量仪。

E4440A：3Hz-26.5GHz

E4440A PSA 系列频谱分析仪主要特性与技术指标 性能

+/-0.24 dB幅度精度

-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平（DNAL）

10 kHz偏置时的相噪：-118 dBc/Hz

81 dB W-CDMA ACLR 动态范围

E4440A 分析带宽:

40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。

-78 dB ( 额定值 ) 三阶互调

0.5 dB IF频率响应

-78 dB ( 额定值 ) 三阶互调

E4440A 速度 :

快速低电平寄生搜索,<30 ms 快速ACP测量,50测量/秒本地更新率 , 45测量/秒远地测量.

E4440A 灵活性 :

功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量

E4440A PSA 系列频谱分析仪描述

E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。

E4440A PSA 系列频谱分析仪主要特性:

E4440A 动态范围 :

-155dBm 显示平均噪声级 ( DANL )

+17 dBm 三阶互调 ( TOI ) ( +19 dBm 典型 )

-116 dBc/Hz 相位噪声 ( 10 kHz 偏置 ) ( -118dBc/Hz 典型 )

E4440A 精确度:

$\pm 0.62$  dB振幅精度(  $\pm 0.24$  dB 典型)

$\pm 0.38$  dB 频率响应 (  $\pm 0.11$  dB 典型)

$\pm 0.07$  dB对数放大线性度

标准特性 :

具有自动量程功能的全数字IF,相噪优化,全套检波器套件,160个分辨率带宽设置 ( 10%步进),2 dB 步进衰减器,FFT 及扫频测量模式,门通选扫频,套单键功率测量,用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量.

可选特性 :

内置前置放大器(选项 1DS: 100kHz-3GHz ; 选项 110: 10MHz-26.5GHz)

简便易用的内置 PSA系列测量专用键,调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件, 40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器 .

现货热销供应频谱仪:

E4402B , E4403B , E4404B , E4405B , E4407B , E4408B , E4440A , E4443A , E4445A , E4446A  
, N9010A , N9020A , N9030A ,

8593E , 8594E , 8595E , 8596E,8560E , 8561E , 8562E , 8563E , 8564E , 8565E , 8560EC

, 8561EC , 8562EC , 8563EC , 8564EC , 8565EC , FSP3 , FSP7 , FSP13 , FSU8 , FSU26 , FSQ8 , FSQ26

以上是本公司长期供应产品。库存极大，低价超低。欢迎您致电咨询仪器价格、规格型号以及技术参数等更多信息。