

吉林信科东北流量计 外夹式超声波流量计

产品名称	吉林信科东北流量计 外夹式超声波流量计
公司名称	吉林信科仪表测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:信科 型号:XK-TUFS 外夹式超声波流量计 产地:北京
公司地址	吉林省吉林市丰满区宜山东路515号中海国际社区A期A5号楼2单元2层077号
联系电话	0432-68088783 17833367481

产品详情

无机械传动部件不容易损坏，免维护，寿命长。

电路更优化、集成度高；功耗低、可靠性高。

智能化标准信号输出，人机界面友好、多种二次信号输出，供您任意选择。

管段式小管径测量经济又方便，测量精度高。

超声波流量计常用压电换能器。它利用压电材料的压电效应，采用适出的发射电路把电能加到发射换能器的压电元件上，使其产生超声波振动。超声波以某一角度射入流体中传播，然后由接收换能器接收，并经压电元件变为电能，以便检测。发射换能器利用压电元件的逆压电效应，而接收换能器则是利用压电效应。

外夹式超声波流量计AFTU-2W的技术参数如下：

安装方式：挂墙式

流速范围：0~5m/s

准确度：测量值的 $\pm 1\%$

重复性：0.2%

键盘：16（4×4）轻触按键

显示屏：20×2点阵字符背光液晶显示

电源：10~36VDC/1Amax

外壳材质：PC/ABS塑料

防护等级：IP65

环境温度：-10 ~+50

输出：频率输出0-5kHz，OCT方式：4-20mA输出

通讯：RS-485通讯接口，支持Modbus协议