苯酚废水处理设备

产品名称	苯酚废水处理设备
公司名称	郑州天一萃取科技有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	功率:0.18~7.5（kw） 处理能力:1~150000 （L/H） 重量:10~2500（kg）
公司地址	郑州市高新区西四环与冬青街交叉口企业公园10栋9层
联系电话	15617879052

产品详情

苯酚废水处理设备

苯酚类化合物是重要的化工原料或中间体，也是许多工矿企业生产的副产物。含酚废水直接排放出去，对人和水生物、农业都有很大危害，含酚废水在我国水污染控制中被-
列为重点解决的有毒有害废水之一，必须要先进行除酚，达到环保要求后，才能排放。

溶剂萃取法成为效果好、投资小的一种处理方法。该工艺为：采用与水互不相溶但能溶解污染物的萃取剂，使其与废水充分混合接触后，利用污染物在水中和溶剂中不同的分配比分离和提取污染物的一种废水净化方法。含被萃取物的萃取剂再利用反萃取剂进行反萃取，以回收有用物质，并使萃取剂再生而重复利用。

性能特点

(1) 两相物料在离心力作用下分离效果明显，处理量大。

(2) 两相物料接触时间短，节约萃取剂的投入成本。

(3) 传质效率高，级效率高，开停车方便，停车后不破坏平衡。

(4) 设备占地面积小，综合投资成本低。

(5) 适应性强，灵活性高，可间歇运行，可单台运行，可连续逆流操作，且中间不需要另设级间泵。

CWL-M型（新型）

型号	转鼓直径（mm）	最大通量（L/h）	进出口管径（mm）	功率（kw）	尺寸（mm）	重量（kg）
CWL20-M	20	5	DN10	0.18	270×200×760	10
CWL50-M	50	50	DN20	0.18	400×400×800	18
CWL150-M	150	1000	DN40	0.75	620×630×1150	120
CWL250-M	250	3000	DN50	0.75～2.5	750×750×1400	460
CWL350-M	350	8000	DN65	1.5～4	950×950×1688	680
CWL450-M	450	15000	DN80	3～5.5	1000×1000×1800	880
CWL550-M	550	30000	DN100	4～7.5	1200×1200×1760	1100
CWL650-M	650	60000	DN150	5.5～11	1350×1350×1960	1800
CWL850-M	850	120000	DN200	7.5～15	1500×1500×2100	2200