

# WRY离心式热油泵 风冷导热油泵及配件 高温 离心泵 常州厂家供应

产品名称	WRY离心式热油泵 风冷导热油泵及配件 高温离心泵 常州厂家供应
公司名称	常州市武研热油泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:常州武研 型号:0.75kw-500KW 产地:常州武进
公司地址	常州市武进区洛阳镇虞桥章家头50-1号
联系电话	18932392186

## 产品详情

主营产品或服务：离心泵、WRY导热油泵 节能泵、循环泵 热油泵配件 柴油机泵、化工泵

高温导热油泵、热油泵、导热油循环泵及配件：

我公司(常州市武研热油泵有限公司)是WRY系列导热油泵(也称热油泵、导热油循环泵)节能泵(节能热油泵)、柴油机动力热油泵、不锈钢化工泵、及油泵配件的生产厂家，还销售RY系列离心式热油泵及配件，常州市武进地区各生产厂家配件都有，主要如下：

泵头、泵壳、泵盖、泵轴、叶轮、大总成、小总成、联轴器、泵联、电联、轴承、轴承座、

密封件、机械密封、动力油封(铁壳油封)、骨架油封(氯胶)、耐高温填料/石墨填料、

铝垫圈一大一小、缓冲圈(弹性块/减振垫)、衬圈、挡圈等配套WRY热油泵零件。

由于密封件，油封等配件规格繁多，无法全部列出，请购买前量好尺寸或者提供型号与我们联系。

产品价格以订购单、合同为准，若有疑问咨询客服

以上是常规型号参数，其它大功率泵、特制泵、节能泵、不锈钢化工泵、柴油机泵不在本表。

如需其它型号、规格、参数，我司还可按客户要求加工定制，详情请咨询客服人员或来电洽商！

## 关于热油泵安装调试 注意事项

1、调节同心度：设备安装调试结束开机前首次重新校准联轴器同心度，在油泵运行30分钟后，油温达200以上，再停机二次校准联轴器同心度，两联轴器外圆偏差 0.1mm（因为泵会随着温度升高产生热膨胀），否则联轴器不同心，就会导致弹性块磨损坏，严重的轴承也会损坏，同轴度达不到安装要求严禁开机；

2、开机前往轴承上方的朝天螺丝加1次46#抗磨液压油或国产的矿物质导热油，靠近联轴器的加油嘴加黄油（牛油），此后应定期检查轴承润滑状态，并加入高温润滑脂或黄油润滑，一般加油嘴那里每周加一次黄油（有的泵结构中没有加油嘴的，就不用加黄油了）。

节能热油泵加油，拧开加油孔盖子，加机油至油表红色圆点上沿平行即可，平时多观察油表，当油的深度下跌至油表红色圆点下沿时，就需要再加油了；