

1000L电子防潮柜 工业元器件防氧化防潮干燥箱

产品名称	1000L电子防潮柜 工业元器件防氧化防潮干燥箱
公司名称	深圳市储安科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:储安科技 型号:CAS 产地:深圳
公司地址	光明新区公明办事处东坑社区东茂路4号第一栋一楼B
联系电话	18923498589 18902448589

产品详情

产品介绍

电子防潮箱柜是一种降低一定空间内湿度的一种柜体设备，简单来说就是让柜内湿度比柜外湿度低。防潮柜是运用各种除湿技术有效地降低箱内湿度，从而达到防潮、防霉、防氧化、防锈、防菌等目的，一般市面上的防潮箱柜尺寸规格大小都不同，除湿效果有强有弱，还有一些是自带防静电充氮功能。

防潮柜的三大除湿方式：

- 1、化学高分子型防潮柜：此类防潮柜主要采用主吸湿的分子除湿药剂来吸湿，分子除湿药剂要求化学性稳定，吸湿能力强，而且不易变碎才行。此种方式比较环保方便。
- 2、氮气除湿，此类设备一般称氮气柜，通过氮气不易于其他物品发生化学反应来除湿。但是氮气罐的装卸和氮气的排进等都有一个致命的缺点就是使用安全的问题，有过不止一家工厂发生氮气柜氮气泄露事件。但是是一些物品的储存用氮气柜来储存确实效果不错。
- 3、冷凝式防潮柜：此类除湿方式就是通过降低环境温度，让空气中的水分子结冰，从而达到除湿效果，但大多数需要用防潮柜储存的东西，都不需要冷藏功能。

电子防潮柜技术参数：

控温精度： ± 2

显示精度： $\pm 0.1\%RH$

电压：220V/50HZ

综合恒湿：30%—60%RH ± 5%综合恒温：15 —30 ± 2

型号：1500L

升温速度：1-2分钟

用途范围：物品仪器储存

功率：峰值 1900W

均值：180W

控制器：按键式LED显示

电子防潮剂：可再生使用10万次以上，10年无需更换

柜体材质：冷轧钢板，不锈钢

层板：内置3块1.2mm厚可移动隔板，如需添加可提前跟我司说明

门式样：双门玻璃或不可视窗保温门

柜门窗口：采用5mm厚强化玻璃

脚轮：带刹脚轮

干燥剂：分子筛

注：以上参数图片仅供参考，本公司可订做各种规格尺寸的电子防潮箱，和特殊要求的温湿度柜，欢迎来电咨询！深圳防潮箱柜生产制造厂家，专业供应：智能防潮柜、全自动防潮箱、电子防潮柜、恒温恒湿柜、工业除湿柜、工业防潮箱、常温低湿柜、常温高湿柜、快速超低湿防潮柜、智能氮气柜等一些特殊订做型防潮柜！

合适物品存储的湿充范围：

35%-25%rh：试验样品、精密量具、生物花粉、制药材料、化工原料、胶水胶片等；25%-10%rh：调料、涂料、粉料、粉末材料、接着剂等；65%-55%rh：书籍、古玩、文物、古书、文件、档案、相册、邮票、书画、传真纸、复印纸等；

55%-45%rh：数码相机、摄像机、镜头镜片、显微镜、望远镜、磁带、胶卷、皮革、茶叶等；45%-35%rh：五金模具夹具、测量工具、电子元件、电容贴片、半导体、PCB电路板、药品试剂、蓄电池等；10%rh：LED灯珠、特殊电子元件、试验样品、种子、干燥花等。注：相对湿度（relative humidity）是指在一定温度时，空气中的实际水蒸气含量与饱和值水蒸气含量之比，用百分比表示单位，简称rh。比值越大，代表空气越潮湿。而一些不仅需要湿度防潮控制，还需要温度控制的产品，就可以购买本公司的恒温恒湿柜。

技术说明：

防潮箱功能介绍：

- 1、湿度显示：系统不间断的采集柜内湿度，并通过LED屏显示；
- 2、温度显示：系统不间断的采集柜内温度，并通过LED屏显示；
- 3、湿度设置：用户可通过控制面板轻触按键，预置湿度；
- 4、自动除湿：系统实时监控柜内湿度情况，与预置湿度比对，并自动除湿使之柜内湿度恒定在预置湿度；
- 5、智能自检：防潮箱开机后，将自检除湿终端，并记忆存储参数，下次开机将自动运行；
- 6、停电记忆：系统自动存储除湿终端参数及预置湿度，具有掉电记忆功能。停电湿度保持，当220V主电源断电，后备电池自动投入运行，并停止除湿，关闭除湿终端，保持柜内湿度。

联系方式：厂家全称：深圳市储安科技有限公司厂家网址：<http://www.ca-safe.com/>

在线客服：3255408457厂家电话：0755-27622123销售专线：18902448589

冯经理公司地址：深圳市光明新区公明街道东坑东茂路4号银满地工业园1栋B区