

武汉工地洗车机专业保障

产品名称	武汉工地洗车机专业保障
公司名称	武汉清禾沐环保科技有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:清禾沐 型号:qhm-100 规格:2300*3700*1000
公司地址	武汉市江夏区阳光大道特一号
联系电话	15827037234

产品详情

武汉汉口工地洗车机专业保障

土方工程中如何决定所放边坡的坡度:

为了防止塌方，保证施工安全，在挖方或填方的开挖深度或填筑高度超过一定限度时，要在其边沿做成具有一定坡度

的边坡（边坡的高度H与底B之比，H：B称为坡度）。坡度过大，增加开支；过小又不安全。所以边坡坡度应根据挖方

深度、土质和地下水的实况，按《土方和工程施工及验收规范》的规定来决定。一般地讲，无地下水时，在天然湿度

的土方开挖基坑（槽）不加支撑、不放坡的直立壁，不同土质的挖方深度值不得大于：砂土1米，亚砂土1.25米，

粘土1.5米，特别坚实的土2米。水文地质条件良好时，永久性挖方边坡，在天然湿度，层理均匀，不易膨胀的粘土、

亚砂土和砂土内挖方，深度不超过3米，坡度为1:1-1:1.25；深度为3-12米时，坡度为1:1.25-1:1.5。干燥地区内土的

结构未经破坏的干黄土及类黄土,深度不超过12米时,坡度为1:0.3-1:1.25.在碎石土和泥灰岩土内挖方,深度不超过12

米时,坡度为1:0.5-1:1.5.深度在5米以内的基坑(槽)、管沟边坡,坡顶无荷载时,其最陡坡度:中密砂土为1:1,中密

砂石为1:0.75,中密的碎石类土为1:0.50,老黄土为1:0.3,软土(经井点降水后)为1:1,硬塑的亚粘土、粘土为1:0.30。

当坡顶有静载或动载时,其坡度应相应放宽。放坡可放成斜坡,或按施工需要放成阶梯形。