

支柱绝缘子探伤仪

产品名称	支柱绝缘子探伤仪
公司名称	上海亮灵实业有限公司
价格	18500.00/个
规格参数	品牌:上海亮灵 型号:612e 产地:上海
公司地址	上海市宝山区高逸路112-118号3幢4185室（注册地址）
联系电话	18939703129

产品详情

厂家直销：支柱绝缘子探伤仪，瓷瓶探伤仪，瓷套探伤仪，[电力](#)专用探伤仪，全国免费上门培训，提供技术指导，销售热线：15800592973

612e绝缘子探伤仪广泛应用于电力部门瓷支柱式绝缘子、套管、母排、主设备箱体、电力线路金器具（如楔形线夹）、电厂压力容器、管道等部件的无损检测设备。

绝缘子是发电厂和变电站运行的重要组成设备，起着支撑导线和绝缘的作用，其工作状态直接影响电网供电安全。由于绝缘子无固有形变且韧性极低，大多数瓷绝缘子长期承受电网运行中的[机械](#)负荷以及风雪日晒等恶劣天气的影响，使其附加应力增大而集中，导致内部缺陷急速扩大，极易引发瓷绝缘子脆性断裂，造成电网严重事故。

近年我国各地常出现瓷绝缘子断裂事故的报道，特别是在温度低、温差大的地区，不仅严重影响供电安全，造成重大经济损失，还对运行人员及检修人员的人身安全构成威胁，成为电力系统安全运行的一大隐患，因此检测绝缘子内部物理状态势在必行。为此，国家电网公司发布了生技[2005]174号文件及《高压支柱瓷绝缘子现场检测规程》，以加强高压支柱瓷绝缘子的技术监督工作、规范高压支柱瓷绝缘子超声波无损检测方法。 一.主要特点

绝缘子超声波探伤仪配备专用探头，包含绝缘子新探伤标准和软件

探伤仪功能一体化。

具有HDMI接口，可连接投影仪。。

外形小180*135*40mm，重量轻、0.7kg，5寸高分率液晶屏、万能旋钮

动态连续存储，内置10套检测标准。

兼容欧标EN12668-1:2010设计；

100个独立探伤通道（可扩展）。

缺陷回波参数（距离、水平、垂直、波幅、dB当量、孔径值）实时显示。

高采样速率240MHz,测量分辨率0.01mm

大容量储存、8000幅探伤数据空间，掉电后数据不丢失

仪器可打印探伤报告。

数据处理能力强，可按日期、工件编号和序号进行检索和处理，可与计算机实现数据通讯和数据管理

低功耗设计，可连续工作6小时以上。

二.绝缘子超声波探伤仪标准设备清单：

- (1) 绝缘子超声波探伤仪 1台
- (2) 通讯软件 1套
- (3) 直探头 1个（ 10）
- (4) 爬波探头 9个（9个不同弧面）
- (5) 纵波小角度探头 5个（5个不同弧面）
- (6) 标准试块(选购)
- (7) 专用探头线 2条
- (8) 充电器 1个
- (9) 锂电池 1组
- (10) 说明书1本
- (11) 合格证1份
- (12) 保修卡1份
- (13) 装箱卡1份

探伤仪,A型超声波探伤仪,探伤仪价格,探伤仪型号,瓷瓶探伤仪,探伤仪报价,焊缝探伤仪,铸件探伤仪,锻件探伤仪,销轴探伤仪,风电探伤仪,钻杆探伤仪,[风叶](#)探伤仪,风电超声波探伤仪,风叶超声波探伤仪,轴探伤仪,轴超声波探伤仪,钢板探伤仪,钢板超声波探伤仪,探伤仪厂家,探伤仪品牌,金属探伤仪,金属超声波探伤仪,超声波探伤仪,便携探伤仪,便携超声波探伤仪,超声波探伤仪型号,超声波探伤仪价格,超声波探伤仪报价,焊缝超声波探伤仪,超声波探伤仪厂家,超声波探伤仪品牌,数字探伤仪,数字超声波探伤仪,探伤仪器,超声波探伤仪器,探伤仪原理,超声波探伤仪原理,探伤仪设备,超声波探伤仪设备,探伤仪现场调试,磁粉探伤仪,磁粉探伤机,便携磁粉探伤仪,便携磁粉探伤机,探伤机,荧光磁粉,荧光磁粉探伤仪,荧光磁粉探伤机,磁粉清洗机,超声波磁粉清洗机
<meta name="keywords" content="超声波探伤仪,探伤仪,数字超声波探伤仪,金属超声波探伤仪,超声波探伤仪价格,超声波探伤仪厂家,超声探伤仪"/>

[上海亮灵实业有限公司](#)

电 话 : 021-56556385

手 机(Mobile) : 15800592973

传 真(FAX) : 021-51062931

邮 箱(Email) : 310384460@qq.com

地 址 (address) : 上海市宝山区高逸路112-118号3幢4185室