

深圳IC芯片工业电子防潮柜 广东电子防静电防潮柜

产品名称	深圳IC芯片工业电子防潮柜 广东电子防静电防潮柜
公司名称	深圳市储安科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:储安科技 型号:CAHWS 产地:深圳
公司地址	光明新区公明办事处东坑社区东茂路4号第一栋 一楼B
联系电话	18923498589 18902448589

产品详情

防潮箱基本介绍：

防潮箱是一种以降低存储空间湿度达到物品存放环境的存储设备，防潮箱因存储物品的不同，又分为多个种类如：IC芯片防潮箱、光电材料防潮箱、全自动智能防潮箱、半导体防潮柜、LED除湿存储柜、电路板低湿柜、印刷防潮柜、文物恒温恒湿柜、古董恒温箱、药品防潮柜、LED灯珠防潮除湿箱、精密仪器除湿防潮柜、除氧氮气柜等。

防潮箱用途：

用于保护各种物品不受潮湿环境的影响，保证物品在投入使用前不被外界霉菌、高温、高湿侵害。

防潮箱工作原理：

除湿控制器内设上下转动活页门,上下内外（对柜而言）各有一对吸湿排潮,内附特殊吸湿材料（分子筛）。吸湿时,活页门对内打开,吸湿材料从吸潮窗口吸湿柜内水份,令柜内湿度下降；排潮时,对吸湿材料加热再生,活门转动打开柜外排潮窗,排走潮气。吸潮排潮周期工作,通过程序时间控制器实现,直到柜内达到设定值,控制器自动断电,由于吸潮时,无须通电,且吸潮时间长（约2.5）,排潮时通电时间短（约30分钟）故极省电（比其它类型控制器省电约1/4）

产品参数；1、产品名称：

2、产品型号：CAHWS-500L

3、外型尺寸：W650*D620*H1350mm4、内部尺寸：W600*D590*H1150mm5、综合恒湿：30%—60%RH ± 5%6、综合恒温：15 —30 ±2 7、加湿系统：超声波加湿器8、除湿系统：专利技术-分子筛双系统循环除湿9、制冷系统：压缩机
冷媒：R13410、加温系统：半导体PTC11、箱体材质：优质彩钢板

12、柜门：双门玻璃或不可视窗保温门13、可调层板：3块14、电压/频率：220V/50HZ15、峰值/均值：1900W/180W16、表面处理：喷塑处理17、颜色：白色18、脚轮：承重型重力脚轮

注：1、以上技术数据仅供参考；2、技术参数可据用户需求略有改动；3、请以协议数据为主。

柜门结构：1、柜

门：采用大面积双层钢化玻璃，确保柜体牢固。柜门装有永磁密封胶条，确保柜内的密闭性；2、层板：三块承重型层板，可随意调控柜内空间；3、柜内：装有原装美国进口温湿探头，精准度高，波动值小于3%，无需矫正；4、柜组材质：彩钢板，柜体外壳与内胆之间用聚氨脂高压发泡填充一次成型、具有耐温、绝热、阻燃，永不变形；5、前门面板：美白明洁，附有LCD显示屏和控制系统，美观明了；6、柜体内壁：置有6-8组层板托住，确保了层板的稳定和承载量；7、顶部散热：用于防尘，散热，内置核心装置模块；8、柜体壁内：均匀装有冷凝管，保证柜内温度均匀，铜管，冷媒：R134环保型；9、柜体底部：制冷装置：品牌压缩机；10、加湿装置：超声波加湿器；11、MPU智能程序控制，电脑储存记忆、暂停后不会丢失设置参数确保再启动后；12、绿色节能：该设备内设有漏电保护及强电短路保护，使用安全可靠；13、安全措施：整柜设继电保护，压缩机过热保护，柜内温湿度异常自动断电保护。

【联系方式】厂家全称：深圳市储安科技有限公司厂家网址：<http://www.ca-safe.com/> 厂家电话：0755-27622123销售专线：18902448589

冯经理公司地址：深圳市光明新区公明街道东坑东茂路4号银满地工业园1栋B区