

电力专用探伤仪

产品名称	电力专用探伤仪
公司名称	上海亮灵实业有限公司
价格	29800.00/个
规格参数	品牌:上海亮灵 型号:610E 产地:上海
公司地址	上海市宝山区高逸路112-118号3幢4185室（注册地址）
联系电话	18939703129

产品详情

厂家直销：电力专用探伤仪，支柱绝缘子探伤仪，瓷瓶探伤仪，瓷套探伤仪，免费上门培训，销售热线：15800592973

610e电力专用探伤仪广泛应用于电力部门瓷支柱式绝缘子、套管、母排、主设备箱体、电力线路金器具（如楔形线夹）、电厂压力容器、管道等部件的无损检测设备。

电力上绝缘子是发电厂和变电站运行的重要组成设备，起着支撑导线和绝缘的作用，其工作状态直接影响电网供电安全。由于绝缘子无固有形变且韧性极低，大多数瓷绝缘子长期承受电网运行中的机械负荷以及风雪日晒等恶劣天气的影响，使其附加应力增大而集中，导致内部缺陷急速扩大，极易引发瓷绝缘子脆性断裂，造成电网严重事故。

近年我国各地常出现瓷绝缘子断裂事故的报道，特别是在温度低、温差大的地区，不仅严重影响供电安全，造成重大经济损失，还对运行人员及检修人员的人身安全构成威胁，成为电力系统安全运行的一大隐患，因此检测绝缘子内部物理状态势在必行。为此，国家电网公司发布了生技[2005]174号文件及《高压支柱瓷绝缘子现场检测规程》，以加强高压支柱瓷绝缘子的技术监督工作、规范高压支柱瓷绝缘子超声波无损检测方法。 一.主要特点

绝缘子超声波探伤仪配备专用探头，包含绝缘子新探伤标准和软件

探伤仪功能一体化。

具有HDMI接口，可连接投影仪。。

外形小180*135*40mm，重量轻、0.7kg，5寸高分率液晶屏、万能旋钮

动态连续存储，内置10套检测标准。

兼容欧标EN12668-1:2010设计；

100个独立探伤通道（可扩展）。

缺陷回波参数（距离、水平、垂直、波幅、dB当量、孔径值）实时显示。

高采样速率240MHz,测量分辨率0.01mm

大容量储存、8000幅探伤数据空间，掉电后数据不丢失

仪器可打印探伤报告。

数据处理能力强，可按日期、工件编号和序号进行检索和处理，可与计算机实现数据通讯和数据管理。

低功耗设计，可连续工作6小时以上。

二.电力探伤仪标准设备清单：

- (1) 绝缘子超声波探伤仪 1台
- (2) 通讯软件 1套
- (3) 直探头 1个（ 10）
- (4) 爬波探头 9个（9个不同弧面）
- (5) 纵波小角度探头 5个（5个不同弧面）
- (6) 标准试块(选购)
- (7) 专用探头线 2条
- (8) 充电器 1个
- (9) 锂电池 1组
- (10) 说明书1本
- (11) 合格证1份
- (12) 保修卡1份
- (13) 装箱卡1份

探伤仪,A型超声波探伤仪,探伤仪价格,探伤仪型号,瓷瓶探伤仪,探伤仪报价,焊缝探伤仪,铸件探伤仪,锻件探伤仪,销轴探伤仪,风电探伤仪,钻杆探伤仪,风叶探伤仪,风电超声波探伤仪,风叶超声波探伤仪,轴探伤仪,轴超声波探伤仪,钢板探伤仪,钢板超声波探伤仪,探伤仪厂家,探伤仪品牌,金属探伤仪,金属超声波探伤仪,超声波探伤仪,便携探伤仪,便携超声波探伤仪,超声波探伤仪型号,超声波探伤仪价格,超声波探伤仪报价,焊缝超声波探伤仪,超声波探伤仪厂家,超声波探伤仪品牌,数字探伤仪,数字超声波探伤仪,探伤仪器,超声波探伤仪器,探伤仪原理,超声波探伤仪原理,探伤仪设备,超声波探伤仪设备,探伤仪现场调试,磁粉探伤

仪，磁粉探伤机，便携磁粉探伤仪，便携磁粉探伤机，探伤机，荧光磁粉，荧光磁粉探伤仪，荧光磁粉探伤机，磁粉清洗机，超声波磁粉清洗机 <meta name="keywords" content="超声波探伤仪，探伤仪，数字超声波探伤仪，金属超声波探伤仪，超声波探伤仪价格，超声波探伤仪厂家，超声探伤仪"/>

上海亮灵实业有限公司

电 话：021-56556385

手机(Mobile)：15800592973

传 真(FAX)：021-51062931

邮 箱(Email)：310384460@qq.com

地 址 (address)：上海市宝山区高逸路112-118号3幢4185室