

刷油缠布防腐螺旋钢管

产品名称	刷油缠布防腐螺旋钢管
公司名称	沧州友通管道有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县蒲洼开发区
联系电话	0317-6288720 13785768099

产品详情

环氧煤沥青(刷油缠布)防腐螺旋钢管

1降低工程造价。攻陷关全数测算，双管束供热管道，1般环境下能够降低工程造价的25%（采纳玻璃钢做珍爱层）和10%（采纳高密度聚乙烯做珍爱层）支配。2热花消低，撙节能源。比其它早年常用的管道防腐资料低很多，防腐功效进步4~9倍。再有其吸水率很低，约为0.2kg/m²。吸水率低的原因是因为3PE泡沫的闭孔率高达92%支配。低导热系数和低吸水率，加之防腐层和表面防水功用好的高密度聚乙烯或玻璃钢珍爱壳，旋转了古板地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的环境，大大增进了供热管道的整体热花消，热网热损失为2%，小于海外10%的规范乞请。3防腐，绝缘功用好，把持寿命长。因为刷油缠布防腐钢管泡沫防腐层严密地粘结在钢管外皮，断绝了氛围和水的浸透，刷油缠布防腐钢管能起到低劣的防腐感染。同时它的发泡孔都是闭合的，吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均具备低劣的防腐、绝缘和凝滞功用。因此，任务钢管外皮很好受到外界氛围和水的顺利。只要管道内部水质处理惩罚好，把持寿命可达50年以上，比古板的地沟敷设、架空敷设把持寿命高3~4倍。4.管道防腐。占地少，施工快，不利环境珍爱。直埋供热管道防腐不需要砌筑宏大的地沟，只要将防腐埋入暗中，因此大大增进了工程占地，增进土方开挖量约50%以上，增进土建砌筑和混凝土量90%。同时，防腐管加工和现场挖沟平进步行，只要现场探求，能够收缩工期约50%以上。

环氧煤沥青防腐钢管是现在国内外防腐层运用效果点评很好.对其运用中发生的缺陷报道的很少.报道的首要缺陷有露的点.剥离.阴极剥离.阴极保护屏蔽.剥离防腐层膜下腐蚀等.而且大部分有关缺陷的报道还停留在理论估测阶段.如资猜中提到阴极保护屏蔽的问题.到现在还没有关于防腐层实践运作中出现阴极保护屏蔽的实例报道.经过多年的实践标明.跟着运用年限的增加.适用范围首要用于埋地或水下钢质输油.输气.供水.供热管道的外壁防腐.也适用于各类钢结构.码头.船舶.水闸.煤气储罐.炼油化工厂设备防腐及混凝土管.污水池.楼顶防水层.卫生间.地下室等混凝土结构的防水和防渗漏.环氧煤沥青防腐钢管就是我们常说的几布几油，常见的有一布两油，三布两油，五步三油，七布四油。环氧煤沥青防腐螺旋钢管组份为环氧煤沥青底漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为首要成膜物，增加各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成。

环氧煤沥青防腐钢管主要用于埋地和水下的钢管、铸铁管、混凝土管内外防腐，也适用于化工厂厂房及各类钢结构、码头、船舶、水闸、炼油化工设备、混凝土构筑物的防腐和防水防渗。环氧煤沥青防腐涂料是厚浆型，以环氧树脂、煤焦沥青、颜料、助剂和溶剂等组成的涂料涂膜具有优良附着力、耐冲击性、耐水性；该产品可作为海水或淡水管道外壁防腐、地下输油管道外壁防腐、热力管道外壁、水闸防腐面漆，也可作为污水处理池、贮水池、煤矿竖井井架等防腐面漆，在管道外壁涂刷中，与玻璃纤维布包扎配套使用，成为加强级或特加强级涂层，防腐性能优异。该涂料广泛用于水下钢结构和水泥构件的防腐渗漏，地下管道及驻气柜下部水槽的防护；高温地区沿海、盐场的各种机械的防腐；化工及其他管道的内外壁防腐。该漆兼有煤焦沥青耐水防腐性能优异及环氧树脂漆附着力好、漆膜坚韧、机械强度高、耐化学腐蚀性好的优点，底漆中加入有效防锈漆颜料。耐盐雾1000h以上；耐湿热1000h以上。干燥性能超群；高防锈性能和良好的抗化学品性及耐油性，良好的耐磨性能。