

LZZBJ9-10C2电流互感器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | LZZBJ9-10C2电流互感器 |
| 公司名称 | 乐清南诺电力设备有限公司 |
| 价格 | 550.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号 |
| 联系电话 | 0577-57126454 13372330020 |

产品详情

LZZBJ9-10C2电流互感器

概述LZZBJ9-10C2电流互感器为环氧树脂浇注全封闭支柱式产品，适用于额定频率50Hz或60Hz、额定电压10kV的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC60044-1及GB1208《电流互感器》标准。

结构简介

LZZBJ9-10C2电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭结构，耐污染及潮湿。安装时将一次出线螺钉压紧，保证接触可靠。

LZZBJ9-10C2电流互感器技术参数

- 1、额定绝缘水平：12/42/75kV2、额定二次电流：5A，1A3、额定一次电流、准确级组合、额定输出及动、热稳定电流见表1-94、局部放电水平符合GB1208《电流互感器》标准。
- 5、污秽等级：级。6、若用户有要求，测量级可为0.2S、0.5S级。

| LZZBJ9-10C2电 流变比 | 准确级组合 | 准确级及额定输出 | | 保护级 额定输出(VA) | 准确级及限值系(KA) 数 | 一秒热稳定电 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|------------------|--------|
| | | 0.2s | 0.5s | | | |
| 5/5 | 0.2S/0.5 0.2/0.5 0.2S/10P100.2/10 P100.5S/10P100.5 /10P10 | 10 | 10 | 15 | 10P10 | 0.8 |

