

BK3120价格EK1100倍福KL1002总耦

产品名称	BK3120价格EK1100倍福KL1002总耦
公司名称	河北燕科商贸有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路205号银龙小区28栋2单元301号（注册地址）
联系电话	0311-68073621 13520033304

产品详情

BK3120 EK1100 KL1002总线耦合器

河北燕科商贸有限公司

一、BK3120 | PROFIBUS DP “经济增强型”总线耦合器详细介绍：

“经济增强型”系列是对现有BK3xx0系列PROFIBUS总线耦合器的进一步补充。通过K-bus扩展技术，最多可以连接255个空间分布式总线端子模块到一个总线耦合器中。BK3120专为满足自动化系统要求而设计。PROFIBUS协议中省去了FMS操作，目的是在DP模式下传输更多的用户数据，对于这种总线耦合器类型，可以达到128 byte输入和128 byte输出。BK3120集成了PROFIBUS DP V1服务。这些服务允许直接访问总线耦合器寄存器和复杂的总线端子模块，例如，可以借此改变参数化或者设置/修改模拟量总线端子模块的极限值。

总线耦合器可自动识别最大12 Mbaud的波特率，允许对传输速度进行调整，以满足特殊的技术工艺要求。

二、BK3120 “经济增强型”总线耦合器技术参数：

技术参数BK3120

总线端子模块数量64 (通过K-bus扩展可达255)

现场总线的最大字节数128 byte输入和128 byte输出

数据传输速率自动检测 最大12 Mbaud

总线接口1个 D-sub 9 针接口，带屏蔽

电源24 V DC (-15 %/+20 %)

输入电流70 mA + (总 K-bus 电流)/最大 4,500 mA

K-bus 供电电流1,750 mA

电源触点最大 24 V DC / 最大 10 A

电气隔离500 Vrms (电源触点/电源电压/现场总线)

重量约 170 g

工作/储藏温度0...+55 °C/-25...+85 °C

相对湿度95 %，无冷凝

抗振/抗冲击性能符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准

抗电磁干扰/抗电磁辐射性能符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准

防护等级/安装位置IP 20/可变

三、BK3120 “经济增强型”总线耦合器系统参数：

系统参数PROFIBUS | BK3120I/O 站数量100 个，带中继器I/O 点数约 6000

个，取决于总站数据传输介质屏蔽铜缆, 2 x 0.25 mm²最大电缆长度1,200 m1,000 m400 m200 m100

m数据传输速率9.6/19.2/93.75 kbaud187.5 kbaud500 kbaud1,500 kbaud...3, 6, 12 Mbaud数据传输时间约 3 ms (10 个站，每个站中有 32 位数字量输入和 32 位数字量输出)

PROFIBUS DP “经济增强型”总线耦合器 BK3120

河北燕科倍福模块厂家 全国倍福模块总代理

厂家直接发货、省时省费用 出售产品质保价保期一年

2018正在促销、抓紧时间采购吧！！

了解更多~~河北燕科倍福模块 相关产品推荐：

以下是我公司销售产品

- 1.奥地利蓝系列开关全系列KRAUS&NAIMER,CA10,CA10-PC系列；
- 2.德国倍福全系列产品BECKHOFF；
- 3.伊莱克斯万能转换开关,低价格货期短;
- 4.德国倍加福全系列P+F,传感器;

5. 德国皮尔兹全系列 PILZ ;

6..ABB低压产品和变频器

7..西门子PLC,低压电器以及变频器等众多自动化及服务商达成合作。

8..FINDER(芬得)继电器,产品全部意大利进口;

9..ARCOLECTRIC(艾克耐克)各类开关、指示灯及保险丝座.