

上海维修川崎kvc925lr1730液压泵

产品名称	上海维修川崎kvc925lr1730液压泵
公司名称	上海徽统实业有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:川崎 型号:kvc925lr1730 产地:上海
公司地址	上海市青浦区华腾路1288号1幢3层D区391室
联系电话	021-59796365 15821649461

产品详情

上海维修川崎kvc925lr1730液压泵

此泵大致由以下几个部分组成，进行泵的旋转运动的旋转机构,调整吐出流量的斜板机构，交替进行油的吸入—吐出动作的阀盖机构。

旋转机构由驱动轴,油缸体,活塞瓦,压板,球面缸衬,垫片,油缸弹簧组成。驱动轴的两端由轴承支持。活塞瓦装于活塞上，形成球接头，同时减轻由负荷压力产生的推力，有一个把活塞瓦上轻轻扇以调整油压平衡的壳部。为了使活塞瓦的副机构能在支撑板上圆滑的动作，通过押板和球面缸衬，使活塞瓦被油压弹簧压在支撑板之上。同样，油缸体也被油缸弹簧压在阀板上。

斜板机构由斜板,活塞瓦，斜板支持台,倾转缸衬倾转销,伺服油缸构成。斜板在活塞瓦动作面的相反侧形成的圆筒状的部位上被支撑在斜板支撑台上。由调节器控制的油压力，在设置在副活塞两侧的油压室的引导作用下，使得副活塞左右运动，此时借助于倾转销的球部，斜板在斜板支持台上摇动，可以改变倾转角。

阀盖机构，由阀块、阀板、阀板销构成。带有二个瓜状孔的阀板被装在阀块上，对气缸块进行供油和回收油。被阀板切换的油，通过阀块连接到外部配管。

当驱动轴被马达（马达，引擎）驱动时，借助于花键联接，油缸体也同时旋转。当斜板倾斜时，被装在油缸体中的活塞一边同油缸体一起旋转，一边相对油缸进行往复连动。因此，就单个活塞而言当油缸体旋转一周时，活塞向离开阀板的方向运动（吸油行程），当油缸体转了180°时，完成行程，当油体继续转动余下的180°时，活塞向着阀板方向运动（排油行程）。当斜板倾角为零时，斜板不做冲程运动，不排油。

上海程翔液压设备维修服务有限公司是一家销售及维修液压泵、马达、减速机的专业型公司。公司技术力量雄厚，拥有进的液压马达、液压泵、全程电脑检测试验台。有多名液压系统专业维修服务人员，拥有多年以上修理经验的员工数名。公司的技术人员对国际、国内液压系统先进技术较为了解。有资深的液压系统设计技术团队，为用户提供强大的服务支持。同时也为国内用户专业维修旋挖钻机、泵车、车载泵、拖泵、搅拌车、搅拌站、履带吊、压路机、挖掘机、掘进机、架桥机、运梁机、提梁机、平地机、船用吊、等工程机械。例如设备上采用的行走、回转、副卷、卷扬、动力头减速机、以及各种液压系统用的液压马达、液压泵、减速机等等。

QQ : 287631715

维修热线：15821649461（微信同步）