

# 厂家直销钠基膨润土

产品名称	厂家直销钠基膨润土
公司名称	庐江县晶石特种建材有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	金凡石:1 S-T-NP:2 广东:3
公司地址	安徽省合肥市庐江县矾山镇钟山社区
联系电话	0769-23062518 13827293188

## 产品详情

JS-T-NP钠基膨润土

### 产品概述

JS-T-NP钠基膨润土是选用优质天然膨润土为原料，经过人工去纳法加工而成。具有良好的亲水性、触变性、膨胀性、润滑性及悬浮性。在防止井壁掉块坍塌及堵漏等方面有明显效果。

### 技术性能指标

1、工程应用方面：JS-T-NP钠基膨润土应满足国家标准《膨润土》（GB/T20973-2007）中钙基膨润土的技术要求，具体技术指标如下：

产品属性	钙基膨润土		
产品等级	一级品	二级品	三级品
吸水率（2h），%	400	300	200
吸蓝量，g/100g	30	26	22
	15		

膨胀指数，ml/2g		
过筛率（75 $\mu$ ，干筛），%	98	95
质量分数，%		
水分（质量分数），%	9	13

2、精密铸造性能指标：

项目	指标级	热湿拉强度	湿压强度K	胶体率%	膨胀倍数	粒度过200目筛%	含水率%	造浆率	吸兰量g
----	-----	-------	-------	------	------	-----------	------	-----	------

一级	3.5	120	100	20	10	16	35
二级	2-2.5	60	15-20	90	12	12-15	30

### 3、乳胶、涂胶性能指标：

项目	白度%	粘度PS	胶质价ml/15g土	PH值	水份%	膨胀容ml/g土	粒度目
指标	75	2.8	90	8-10.5	10	20	300-325

### 使用范围

- 1、工程用JS-T-GP钙基膨润土具有较高的粘度，良好的触变性，膨胀性、润滑性及悬浮性，适用于地下连续墙、隔挡墙施工，还适用于砂浆、沉箱、桩基、隧道、土壤密封、水库坝基止漏等工程。
- 2、在机械铸造业中，可作铸造型砂、粘结剂，可以克服铸件的“夹砂”、“起皮”现象，降低铸造件废品率，保证铸件的精度，光洁度。
- 3、在造纸工业中，用作纸张的填充剂，增强纸张的光亮度。
- 4、利用本产品的强粘接性能，用于白乳胶、地板胶、浆糊等制作。
- 5、因其具有稳定的悬浮性、增稠性，能有效的托浮分散的粉体，可作水性涂料的增稠防沉淀助剂。
- 6、同时利用他的优良的分散性和膨胀性、高造浆率、低失水量及优良的胶体性能和剪切稀释能力，可用作钻土泥浆用钠土。

### 包装贮存

可根据用户要求生产和包装

一般采用双层防水包装，重为25kg ± 0.5kg/袋