

RJ36-5106 RJ36-5106

产品名称	RJ36-5106 RJ36-5106
公司名称	上海楹点检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层F25区1011室
联系电话	15121077168

产品详情

电离室巡测仪RJ36-5106

RJ36-5106 RJ36-5106;RJ36-5106 RJ36-5106维修, RJ36-5106 RJ36-5106说明书, RJ36-5106 RJ36-5106计量

产品简介:

采用灵敏度非常高的加压密封电离室作为探测器,改善了检测诊断x射线、 γ 射线辐射能量相应,实现24小时环境水平检测及区域检测。

应用领域:

RJ36型电离室巡测仪可以用于环境监测站、高剂量x、 γ 射线使用单位、核电站、核医学、放射学和放射设备、生物实验室等场景进行x射线、 γ 射线检测,改善了能量响应。

型号	注释
RJ36-4504停产	加压 高能区能响好 可测 γ 、 β 、x
RJ36-4505停产	常压 低能区能响好 可测 γ 、 β 、x

系统参数:

u 探测器: 220cc高压空气电离室

u 量程: 1uSv/h~1 Sv/h

u 检测射线: 大于1MeV的 γ 射线, 大于25keV的 β 和X射线

u 数据存储空间: 8G外置可插拔SD存储卡

u 外壳材料：工程ABS高精度注塑外壳

u 相对基本误差： $\pm 10\%$

u 报警项目：超阈值报警、探测器故障报警、低电报警、

超量程报警

u 报警方式：声、光及组合式报警

u 自我保护：具有剂量率过载报警与保护功能

u 显示：2.4英寸320*240TFT彩色液晶显示屏

u 剂量率、平均剂量率、最大剂量率均可测量

u 重复性： $\pm 5\%$

u 测量时间：1~120秒任意可设

u 读数显示：uSv/h、CPS

u 使用条件：温度：-20 ~ +50

相对湿度：98% (40)

u 供电电源：内置大容量可充电锂电池，整机电流小于100mA

u 重量：1.11kg

u 包装防护等级：IP67