

960芯三网融合光纤配线架图文参数概述

产品名称	960芯三网融合光纤配线架图文参数概述
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

960芯三网融合光纤配线架图文参数概述：所有价格为空箱价格，可适用ODF一体化熔接盘，FC，SC尾纤法兰头ODF盘！部分产品内部可装配分光器。如需配置ODF尾纤盘、分光器或者其他，请与宁波远捷通信有限公司联系进行沟通！另外：机柜为大件货物，物流也有调整，所以此信息上运费不是很准确。以宁波远捷通信有限公司沟通运费为准！现货供应，可来图来样定制加工！

品名：三网合一光纤配线架

尺寸：2000*800*300,2200*800*300为864芯。

三网合一即三家运营商合用一个柜子。

每家运营商小格里面可以安装16个1分8分光器。

公共区域可插入576芯ODF盘，或者720芯或者864芯甚至更多。可与宁波远捷通信科技有限公司联系！

【产品型号】：YJ-GPX960-VI

【生产厂商】：远捷通信

【产品材质】：冷轧板材质。

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

二、主要性能指标：1. 使用条件：1) 工作温度：-5 ~ +40 2) 相对湿度：85% (+30) 3) 大气压力：70Kpa ~ 106Kpa 2. 光电性能：1) 连接器衰耗 (包括插入、互换和重复) 0.5dB 2) 互换性附加损耗 0.2dB 3) 重复性附加损耗 0.1dB 4) 回波损耗 40dB 5) 插拔耐久性寿命 > 1000次 6) 机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻 > 1000M / 500V (DC) 7) 机柜高压防护地与机柜间耐压 > 3000V (DC)，5S不击穿，无飞弧 3. 适用性指标：1) 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。2) 光纤活动连接器：符合 GB12507 以及相关标准的规定。3) 光纤光缆应符合 GB/T11819 和 GB/T7424 的规定。4. 外形尺寸及容量：1) 外形尺寸：2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400 (H x W x D) (mm)。2) 较大容量：1440芯。三、产品特点：1、专业及美观的外形设计能与高级办公环境相协调。2、符合 19 英寸标准、公制标准、ETSI 标准 (欧洲电信标准协会)、GB/T3047.2-92 标准。3、机柜采用主体重型硬架结构 (焊接)，坚固耐用。4、前玻璃门采用压框式固定玻璃结构，方便更换。5、顶部配有抽气扇，左右侧门有进风孔，使机柜内空气流通，保证设备正常运作。6、顶端装有一防尘盖，可以保护风扇运转。7、侧门为带弹性门锁，可快速开启，安装、拆卸方便，门上端有一预留锁孔，可以选配加锁以增加保安。8、后门为带锁转动式钢质门，大家度的开启既方便维护，又省时省力。9、上、下座各有预留走线通道，可按需调整。10、可配合分离式底座一起使用，也可单独使用。11、机柜后部配有垂直束线槽，方便理线。12、四根安装立柱双面打孔，可任意调节托板高度，也可前后灵活调整，为各种系统设备的使用环境提供合理的布局。13、底座同时安装脚轮和调节脚，方便移动与定位。14、深度为 800mm 以上的机柜可以作服务器机柜使用，其重型综合底盘的设计，具有超大承重能力，符合 HP、IBM、DELL、SUN、COMPAQ、联想、浪潮等服务器的安装需要。光纤配线架是光传输系统中一个重要的配套设备，它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去 10 多年里，光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯，光纤配线架的容量一般都在 100 芯以下，这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。