

表盘式扭力扳手扭矩扳手品牌

产品名称	表盘式扭力扳手扭矩扳手品牌
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	720.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHTWD 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

产品详情

表盘式扭力扳手扭矩扳手品牌--产品介绍

表盘式扭力扳手是我公司自主潜心研发生产的具有国际先进水平的新一代高品质扭矩扳手。是利用表盘式将被测螺帽、螺栓等紧固件扭矩值直观的再表盘式上指示出来，并记忆该扭矩值大小的。由扳身体、弹性元件放大机构和记忆机构等几部分组成，具有精度高、造型美观、使用方便、可靠性好、头部可更换等特点。广泛应用于航天、航空、船舶、汽车、铁路、工程机械、电力等行业。

表盘式扭力扳手扭矩扳手品牌

表盘式扭力扳手的用法

扭力扳手使用时，当听到“啪”的一声时，此时是zui合适的。

所选用的扭力扳手的开口尺寸必须与螺栓或螺母的尺寸相符合，扳手开口过大易滑脱并损伤螺栓的六角，在进口汽车维修中，应注意扳手公英制的选择；各类扳手的选用原则，一般优先选用套筒扳手，其次为梅花扳手，再次为开口扳手，zui后选活动手。

为防止扳手损坏和滑脱，应使拉力作用在开口较厚的一边，这一点对受力较大的活动扳手尤其应该注意，以防开口出现“八”字形，损坏螺母和扳手。

扭力扳手是按人手的力量来设计的，遇到较紧的螺纹件时，不能用锤击打扳手；除套筒扳手外，其它扳手都不能套装加力杆，以防损坏扳手或螺纹连接件。

表盘式扭力扳手扭矩扳手品牌

表盘式扭力扳手使用注意事项

1.使用前须调整零位：

- a.逆时针转动表盘式玻璃中间的旋扭使从动针紧靠主动针。
- b.旋转表盘式使从动针与刻度的零位对齐。

2.方榫上装上合适的套筒

3.使用时，通过手柄缓慢加力，使从动针至所需的扭矩值。

4.解除作用力后，主动针回到零位，从动针还停在原来的位置，可以正确读出刚才作用的扭矩数值。

上海楚承科技有限公司专业制造销售几十种规格的各类衡器及配套件，具有品种多、规格全、交货快、质量优、价格低的特点，在直接用户及广大经销商中具有良好的口碑。我们专业研发制作非标衡器，可根据不同的需求提供有针对性的设计及产品,能满足用户的各种需求以及提高经销商的盈利能力。

表盘式扭力扳手规格

产品型号 量程范围 精度 分度值 长度 重量 方榫

(Model) (N.m) (%) (N.m) (mm) (KG) (in)

SHACD 0-3 ±1 0.03 310 0.8 1/4

SHACD 0-5 ±1 0.05 310 0.8 1/4

SHACD 2-10 ±1 0.1 310 0.8 3/8

SHACD 0-30 ±1 0.3 310 0.8 3/8

SHACD 0-50 ±1 0.5 310 0.85 3/8

SHACD 0-100 ±1 1 310 0.85 3/8

SHACD 40-200 ±1 2 610 2.2 3/8

SHACD 60-300 ±1 3 640 2.5 1/2

SHACD 150-500 ±1 3 900 3.5 1/2

SHACD 250-750 ±1 3 920 3.8 1/2

SHACD 200-1000 ±1 5 940 4 1/2

SHACD 400-2000 ±1 5 1500 8 1/2

SHACD 600-3000 ±1 5 1600 12 1/2

SHACD 800-4000 ±1 5 2000 13 3/4

【YINGBOTE/英伯特】SHACD表盘式扭力扳手生产厂家

楚承售后服务

- (1).服务范围: ,我方将负责帮助需方维修设备在此期间出现的故障;提供设备所需的备品备件以满足长期使用;
- (2).服务期限: 质保期后一年内保修,终身维护!让您售后无忧!
- (3).服务内容: 设备维护维修,产品培训,备件供应
- (4).服务费用: 视情况而定
- (5).不承担内容: 人为因素造成的损坏

质量保证: 作为设备供应商----上海楚承科技有限公司

我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装,符合国家质量认证和质量认证体系,并提供产品技术资料(包含安装说明书,产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等)