

# 墙面防火阻燃槽木吸音板厂家

产品名称	墙面防火阻燃槽木吸音板厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:国音 规格:2440*128*15mm 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

## 产品详情

墙面防火阻燃槽木吸音板分槽木吸音板和孔木吸音板两种，槽木吸音板是一种在密度板的正面开槽、背面穿孔的狭缝共振吸声材料；孔木吸音板是一种在密度板的正面、背面都开圆孔的结构吸声材料。两种墙面防火阻燃槽木吸音板常用于墙面或天花装饰。墙面防火阻燃槽木吸音板的截面结构：吸音板的原理：吸音板的表面有很多小孔，声音进入小孔后，便会在结构有点像海绵的内壁中胡乱反射，直至大部份声波的能量都消耗了，变成热能，达到了隔音的效果。吸音板内包含着许多细小的空隙，这些空隙对声波产生吸音效果，特别是对频率高于600 Hz的声波效果十分显著。

墙面防火阻燃槽木吸音板具有材质轻、不变型、强度高、造型美观、色泽幽雅、装饰效果好、立体感强、组装简便等特点。

墙面防火阻燃槽木吸音板特点：

按装简易——标准化模块设计，采用插槽、龙骨结构，安装简便、快捷。

工业生产——改变传统建筑材料粗放型生产，用全自动计算机控制设备，大规模标准化生产，即提高生产能力，也能保证产品质量。

墙面防火阻燃槽木吸音板型号：28/4、14/2、13/3、40/3；

基材——墙面防火阻燃槽木吸音板采用高密度的防霉防潮板做成，厚度为12mm、15mm或18mm。亦可根据用户的要求使用其他厚度或性能的密度板基材。

饰面——三聚氰胺饰面，请按公司色卡选择，真木皮饰面，可按客户要求选择木皮和油漆颜色。

吸音薄毡——颜色为黑色，粘贴在吸音板背面，具防火吸音性能。

板条宽度——128mm或按照客户要求订做。

板条长度——最长2440mm或按客户要求订做。

允许公差——宽度为0.1mm，长度为2mm。

拼版——板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接。

安装：

#### 1.测量墙面尺寸

确认安装位置，确定水平线和垂直线，确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸。2.裁截 按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分吸音板（对立面上有对称要求的，尤其要注意裁开部分吸音板的尺寸，保证两边的对称）和线条（收边线条、外角线条、连接线条），并为电线插口、管子等物体切空预留。3.安装吸音板 A.吸音板的安装顺序，遵循从左到右、从下到上的原则。

B.吸音板横向安装时，凹口朝上；竖直安装时，凹口在右侧。 C.部分实木吸音板有对花纹要求的，每一立面应按照吸音板上事先编制好的编号依次从小到大进行安装。（吸音板的编号遵循从左到右、从下到上、数字依次从小到大）4.吸音板在龙骨上的固定 A.木龙骨：用射钉安装沿企口及板槽处用射钉将吸音板固定在龙骨上，射钉必须有2/3以上嵌入木龙骨，射钉要均匀排布，并要求有一定的密度，每块吸音板与每条龙骨上联结射钉数量不少于10个。 B.轻钢龙骨：采用专用安装配件