

72芯三网合一光纤熔接箱配置参数

产品名称	72芯三网合一光纤熔接箱配置参数
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

72芯三网合一光纤熔接箱配置参数

72芯三网合一光纤直熔箱厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的室内外三网合一箱、三网合一光纤分纤箱质量过硬,价格优惠为了充分利用光纤和光电设备资源,节省运行和维护费用,人们选择点到多点的无源光网络(PON)作接入业务,而在此基础上实现传统电信网、计算机网和有线电视网融合的“三网合一”则是进一步降低成本的可行、有效的方案,也是网络发展的大趋势。三网合一分纤箱随着国家“互联网+”的推进,互联网与实体的逐渐融合,并利用互联网精神来和重构整个商业价值链,互联网与得业的关系已经上升国策,互联网三网合一分纤箱为将迎来大爆发。型号:12芯、24芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯;规格:750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120(其他尺寸可定做)、材质:冷轧板、不锈钢;安装方式:楼道室外室内抱杆式入墙式家庭住宅;使用区域:中国移动(China Mobile)、中国联通(China Unicom)、中国电信(China Telecom)自主生产,可定制各类产品、经久耐用,防水效果好、选用冷轧板/不锈钢/SMC材质、产品质量稳定,经得起市场磨砺;引进先进设备,流水生产线,二十多道先进生产工艺、专注于研发、制造于行业水平的通信设备、提供来图、来样定制服、

产品概述：2010年，国家重点发展战略性产业为电信发展带来新的机遇，三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署FTTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。三网合一光纤楼道箱是中国移动、中国联通、中国电信伴随社会的进步，因业务与技术的发展，相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络，是三网合一楼道箱最大的优势与进步。三网合一楼道箱包括直熔式三网合一楼道箱、插片式三网合一分路器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）产品特点：采用工优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP65级；产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作；主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。有效做到移动、联通、

、技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度2.箱门开启角度：180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象