

福意联手术室保暖柜

产品名称	福意联手术室保暖柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150/280L/430L 温度:2-8 /2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联手术室保暖柜公司说明：

这个日新月异、突飞猛进、讲究多元化、相伴双赢的年代里，福意联公司结合市场的多变性，适用性、灵活性及时调整了产业结构，加强了技术优势，不断销售出实施对路的新产品，以满足不同市场和不同客户的需要和要求。主要生产与经营以实验室恒温箱、干燥柜、2-8度冷藏箱，车载运输用冷藏箱、冷冻箱等。

福意联手术室保暖柜行业说明:

北京福意电器有限公司专注于手术室恒温设备，其产品引进国外优良技术，选用进口配件及国内厂家配件，销售生产高精度、高价值、高品质、高科技的手术室嵌入式保温柜保冷柜产品。目前，福意联与国内各大手术室设备配套公司和手术室净化工程公司合作，产品已经在上千家医院使用，如北京北大医院，上海市人民医院，安徽医科大学大附属医院，济南军区总医院等三甲级医院和二甲级医院手术室配套。

福意联手术室保暖柜更多型号

-----产品型号 容积大小

温度范围

外形尺寸-----型号:FYL-YS-66L 62L

温度: 2-8 外型尺寸430 × 480 × 640mm 型号:FYL-YS-88L 88L 温度: 2-8

外型尺寸480 × 490 × 840mm 型号:FYL-YS-128L 88L 温度: -30-10 外型尺寸545 × 570 × 850mm -----型号:FYL-YS-50LK 50L

温度:4 ~ 38 外型尺寸:430*488*535mm型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38
外型尺寸:480*490*840mm型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38
外型尺寸:540*550*840mm-----型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 230L
温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 680 × 1805mm-----型号:FYL-YS-151L 150L
温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 565 × 860mm型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100
外型尺寸:595 × 565 × 1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100
外型尺寸:595 × 675 × 1795mm-----

福意联手术室保暖柜特点:

方便--箱内照明系统使箱体内部一目了然,不锈钢调整搁架.存取物品方便.且易于清洗.

专业--箱体内部2个精密温度传感器.在环境温度-25 -45 的状况下.仍能够保持箱体内部温度 ± 0.5 稳定

智能--智能控制风扇强制冷气循环系统.确保箱体内部温度均匀性,自动温度控制.大屏幕液晶显示.在2-48范围内可自由调节温度设定值.温度控制精度0.5 .门框双锁控制.自动报警功能.物品存放更安全.

安全--采用压缩机.节能静音,风冷式冷凝器.翅片式风冷恒温箱.制冷迅速.

优先--箱体采用结构钢板.经优良防腐磷化.喷涂工艺.表面色泽柔和,双层透明保温玻璃门.内充惰性气体.门体防凝露加热功能.方便在湿度大的环境下使用.

福意联手术室保暖柜行业说明:百级层流手术室净化的各气流分型 随着社会的进步,医疗技术也在不断得更新变化,百级层流手术室净化技术更是有着很大的提升,如今越来越多的医院都开始建设层流手术室,都希望能更多患者提供更加与的医疗服务.手术室净化 所谓百级层流手术室净化是指将层流手术室外空气经过过滤器过滤,达到接近于无菌无尘的状态,再由通风机送入手术间,同时将里面污浊的空气吹出的过程.不过净化并不等于灭菌,只是通过过滤器来进行除菌,除尘,必需要配合地面、墙面、物体表面的清洁、消毒,并注意及时清理空气过滤器装置,才能保持手术中空气的洁净,满足各种手术的需要.通过百级层流手术室净化创造一个温湿度适宜,空气清新,无菌、洁净、高品位的微环境,将百级层流手术室中的整个环境设施、器械进行科学地组构,使其秩序性、方便性、安全性、清洁性和无菌程度都达到一个理想的高度,为手术的成功提供保障.百级层流手术室净化的分型如下:

一、按气流分型 1.层流型:流线平行、流速均匀、方向单一的气流流过房间工作区.又分为垂直层流和水平层流.垂直层流:将过滤器安装在房顶上,整个房顶是过滤层,气流垂直向下,回风口设在靠地坪的平面上.水平层流:将过滤器安装在手术病人脚端一侧墙面上,水平吹送气流;回风口设在相对一侧近墙面的房顶上.

2.乱流型:流线不平行、流速不均匀、方向不单一而且有交叉回旋的气流流过工作区各个截面.

3.辐流型:气流流线似向一个方向流动,性能接近水平单向流. 4.

混流型:又称部单向流,用满布比来区分.垂直流满布比小于60%,水平流小于40%,均属于部单项流.

二、按净化空间分型 1.全室净化:采用天花板或单侧墙全部送风,使整个百级层流手术室都达到所要求的洁净度.这是一种较高级的净化方式,但由于术野以外区域空气洁净度对手术切口污染不大,而全室空气净化室造价高,因而建造受到一定限制. 2.部净化:仅对百级层流手术室手术区采用部顶部送风或

侧送风，只使手术区达到所要求的洁净度。一般认为，以手术室为中心的2.4m*1.2m的范围是层流手术室无菌要求严格的部位。因此，部净化在我国层流手术室净化中得到广泛应用。手术室净化 医院的净化手术室是现代医院建设的核心部分，担负着对全院患者进行手术和危重病人救治的任务。因此它的装备水平直接影响医院的工作效率和手术的成败，也是衡量医院技术水平的一项硬指标。